

CELTO Haut-parleur CMP10 coaxial à 2 voies

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 600 W

Réf. : 11043630

GTIN:



Caractéristiques:

- Avec points de vol
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pour des domaines d'application tels que: Concerts/salles; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; installation; usage portable; scène; Théâtre; bailleur; Présentations produit et interventions; agencement de salons

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 1200W Programme: 600W Nominale: 300W AES
Plage de fréquence:	78 - 22000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	80° conique
Impédance:	8 Ohm
Points d'accroche:	7 x Filetage M8
Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)

Connexions:	2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1500 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression annulaire 1" avec aimant en néodyme Bobine mobile annulaire 1,75" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale; boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 44 cm Profondeur : 29,8 cm Hauteur : 30,6 cm
Poids:	15,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli