

CELTO Haut-parleur HX12 coaxial à 2 voies

Design exclusif, finition extérieure

Réf. : 11043641

GTIN:



Caractéristiques:

- Real 400 W RMS power capacity
- Natural sound and incredible holographic reproduction
- Optimized for smooth frequency response in and out axis
- Premium Neodymium custom made driver
- Conical 70° HF horn pattern
- High-quality Finnish WISA birch plywood cabinet
- 15-layer piano lacquer finish
- Avec Étrier
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Concerts/salles; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 800W Nominale: 400W RMS
Plage de fréquence:	69 - 18000 Hz
Sensibilité:	100 dB
Pression acoustique max.:	129 dB
Dispersion:	70° omnidirectionnel

Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Inclinaison variable Ø 35 mm Étrier
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz, 12 db/oct pour LF Passif 1400 Hz, 24 db/oct pour HF Recommandé Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en néodyme Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3" Diaphragmematériau : Membrane TC4 Aquaplasted Materiale del cestello 1 x pilote de compression aigus 1,5" avec aimant en néodyme Pilote de compression à bobine mobile (fluide ferreux), tweeter 2,5"
Type d'enceinte:	Enceinte coaxiale
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Orange, ultra brillant, 15 couches de vernis à poncer; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 40 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 43 cm
Poids:	18,00 kg

Contenu de la livraison: