

## CELTO Haut-parleur VT12 large bande à 2 voies

Haut-parleur parfaitement conçu

Réf. : 11043650

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 500 W
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Pilote premium en néodyme fabriqué sur mesure (HF & LF)
- Cornet polynomial pivotant breveté de 80° x 50° 6e ordre
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Peinture structurée mate de qualité touring
- Deux angles de moniteur identiques pour un couplage facile du moniteur de scène (pas besoin de versions L ou R)
- Panneau de connexion encastré
- Idéal pour la location
- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Avec Système QuickFly
- Avec points de vol
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

### Logistique

### Données techniques:

Capacité de charge:

Programme: 1000W

Nominale: 500W RMS

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:       | 55 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sensibilité:              | 98 dB (1 W/1 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pression acoustique max.: | 131 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dispersion:               | 80° x 50° corne rotative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement: | Bride: Inclinaison variable Ø 35 mm<br>Système QuickFly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Points d'accroche:        | 14 x Filetage M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches<br>version encastrable (F)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fréquence de rupture:     | Passif 1500 Hz, 12 db/oct pour LF<br>Passif 1500 Hz, 18 db/oct pour HF<br>Recommandé<br>Filtre passe-bas 40 Hz, 24 db/oct uniquement en<br>mode large bande<br>Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer                                                                                                                                                                                          |
| Enceinte:                 | 1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à<br>l'extérieur 3"<br>Diaphragmematériau : Membrane TC4<br>Aquaplasted Materiale del cestello<br>1 x pilote de compression aigus 1,5" avec aimant<br>en néodyme<br>Pilote de compression à bobine mobile (fluide<br>ferreux), tweeter 2,8" |
| Type d'enceinte:          | Écran de scène; boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée<br>Pilote de CELTO ACOUSTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matériau:                 | Contreplaqué de bouleau baltique, 18 mm,<br>Fabrication CNC en forme de construction à<br>rainure et languette                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Couleur:                  | Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dimension:                | Largeur : 35,7 cm<br>Profondeur : 37 cm<br>Hauteur : 62,7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Poids:                    | 22,80 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli