

CELTO Haut-parleur PM15 G2 large bande à 2voies

Véritable haut-parleur large bande, pour une installation permanent avec des 9 points de montage M8

Réf. : 11043682

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Corne orientable à 90 degrés pour une utilisation horizontale ou verticale
- Correspond DIN 18032-3 (sécurité contre les balles)

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 1400W Nominale: 700W RMS
Plage de fréquence:	38 - 22000 Hz
Sensibilité:	98 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	133 dB
Dispersion:	80° x 50° corne rotative
Impédance:	8 Ohm
Norme:	DIN 18032-3 (sécurité contre les balles),
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz, 12 db/oct pour LF Passif 1400 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé 35 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande

	60-140 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Broueur 13,5" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 3,5" Diaphragmematériau : PEEK (H.T. polymère) Materiale del cestello 1 x pilote de compression annulaire 1" avec aimant en ferrite Bobine mobile annulaire 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Transmissionline
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 41,0 cm Profondeur : 45,0 cm Hauteur : 72,0 cm
Poids:	34,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli