

## CELTO ACS10 (M+P) 2-way Coaxial Active Line Array Module Set

Ultra-compact line array set (active + passive module) with DSP

Réf. : 11043715

GTIN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Description:

ACS10 (M+P) is an ultra-compact line source speaker system designed for precision, power, and portability. Featuring the patented IsoTop coaxial waveguide, it delivers uniform coverage and exceptional clarity in a tiny A3 paper size format, achieving the performance of a traditional 2x8" line source at half the size and half the weight.

The system comprises two modules: ACS10M (Master) -- active version with integrated amplification and DSP, ACS10P (Passive) -- powered via SpeakOn output from ACS10M. Optimized for use with the ACS218 subwoofer, the ACS10 system offers versatile setup options: ground stacked, pole-mounted, or flown. This makes the system equally suitable for portable and fixed applications.

### Logistique

### Caractéristiques:

- Haut-parleur coaxial 10" line-source ultra-compact avec guide d'ondes IsoTop optimisé
- Petit modèle au format A3
- Jusqu'à 6 haut-parleurs par array avec une sécurité multipliée par 10
- Rigging intégré pour les applications Groundstack et aériennes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Revêtement en polyuréa caoutchouté
- **integrated amplifier module**
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux

- Monochrome Écran LCD
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plage de fréquence:               | 95 - 22000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pression acoustique max.:         | 136 dB Pic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dispersion:                       | 100° x (dépend de Array)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Points d'accroche:                | Via un système de câblage intégré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Enceinte:                         | Boumeur 10" avec aimant en néodyme<br>Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3"<br>Matériau du panier : Aluminium<br>Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello<br>Pilote de compression annulaire 1" avec aimant en néodyme<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,7"<br>With phase plugMateriale del cestello |
| Type d'enceinte:                  | Enceinte coaxiale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau:                         | Bois multiplex bouleau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur:                          | Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté, verni                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Poids:                            | 37,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 1500 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:              | Max. 3000 W LF<br>Max. 1600 W HF<br>1500 W RMS LF<br>800 W RMS HF                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable<br>Tramite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sortie de courant:                | PowerCON (gris), version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presets DSP:                      | MUSIC; FLAT; NEAR FIELD; MID FIELD; FAR FIELD                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Refroidissement:                  | 1 x ventilateur silencieux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type d'écran:                     | Monochrome Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, DSP preset switch                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Circuit de protection:            | Surchauffe; Court-circuit; Tension continue; Limiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite, Protect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Connexions:                       | Entrée: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable<br>1 x USB A (F) version encastrable                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Sortie: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  
Sortie: tête d'ampli via 1 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Poids:               | 16 kg                                                    |
| Poids:               | 13 kg                                                    |
| Dimension:           | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 42 cm<br>Hauteur : 28 cm |
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm²                                              |
| Longueur du câble:   | 2 m amovible                                             |

### Contenu de la livraison:

1 x haut-parleur actif  
1 x passive Speaker  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation