

CELTO Amplificateur P2.25

Class D amplificateur de performance, 2 x 2500 W RMS (4 Ohm), 2 x 1300 W RMS (8 Ohm)

Réf. : 11043801

GTIN: 4026397662702



Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662702

Poids: 18,85 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.58 m

Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 2500 W RMS (4 Ohm) 2 x 1300 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,4 m amovible
Refroidissement:	Ventilateur
Gain:	34 dB
Commutation:	Class D
Temps de montée:	>50 V/μs
Facteur d'atténuation:	>800

Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
État LED:	Power, Signal, Protect, Limite, SOM
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 38,8 cm Hauteur : 8,8 cm
Poids:	17,15 kg

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied