

## CELTO Amplificateur T2.40

Réf. : 11043805

Class D amplificateur touring avec alimentation à découpage, 2 x 4000 W RMS (4 Ohm), 2 x 2500 W RMS (8 Ohm) GTIN: 4026397662764



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397662764

Poids: 18,10 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.17 m

### Données techniques:

|                          |                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                        |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                                                                   |
| Puissance de sortie:     | 2 x 4000 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 2500 W RMS (8 Ohm)                                                                                                       |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Longueur du câble:       | 1,5 m amovible                                                                                                                                         |
| Refroidissement:         | 2 x ventilateur , flux d'air Front to Rear                                                                                                             |
| Gain:                    | 34 dB/ 2,82 V                                                                                                                                          |
| Couleur du boîtier:      | Noir                                                                                                                                                   |
| Commutation:             | Class D                                                                                                                                                |
| Temps de montée:         | 60 V/μs                                                                                                                                                |

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Facteur d'atténuation: | >800                                                                                                                                           |
| Éléments de commande:  | Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal                                                                                      |
| État LED:              | Power, Signal, Limite, Protect, SOM                                                                                                            |
| Connexions:            | Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                                        |
| Dimension:             | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 46,8 cm<br>Hauteur : 8,8 cm                                                                                  |
| Poids:                 | 15,60 kg                                                                                                                                       |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
4 x pied  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation