

## CELTO SLD3000 Amplifier

Réf. : 11043824

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 2 x 1000 W RMS (8 Ohm), 2 x 1500 W RMS (4 Ohm) <sup>1</sup>IN:



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

### Logistique

### Données techniques:

|                          |                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                        |
| Classe de protection:    | SK I                                                                                                          |
| Puissance de sortie:     | 2 x 1000 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 1500 W RMS (4 Ohm)<br>2 x 1500 W RMS (2 Ohm)                                    |
| Branchement électrique:  | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Longueur du câble:       | Amovible                                                                                                      |
| Plage de fréquence:      | 5 - 20000 Hz                                                                                                  |
| Rapport signal/bruit:    | >110 dB                                                                                                       |
| Distorsion harmonique:   | <0,01 % avec 1 kHz                                                                                            |

|                              |                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Refroidissement:             | Ventilateur à température contrôlée , flux d'air<br>Front to Rear                                           |
| Impédance:                   | Entrée: 20 kOhm , sym.                                                                                      |
| Gain:                        | 34 dB                                                                                                       |
| Couleur du boîtier:          | Noir                                                                                                        |
| Commutation:                 | Class D                                                                                                     |
| Temps de montée:             | >50 V/μs                                                                                                    |
| Facteur d'atténuation:       | >2500                                                                                                       |
| Atténuation de la diaphonie: | >75 dB                                                                                                      |
| Éléments de commande:        | Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged)                                                                 |
| Circuit de protection:       | Court-circuit; Surtension; Limitation de courant;<br>surcharge; surchauffe                                  |
| État LED:                    | Power, Signal, Limite, Protect, Bridged                                                                     |
| Connexions:                  | Sortie: Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches<br>version encastrable (F)<br>Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches |
| Niveau max.:                 | Entrée: +20 dBu, sym.                                                                                       |
| Utilisation de la marque:    | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée                                                                       |
| Conception du boîtier:       | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE                                                                     |
| Dimension:                   | Largeur : 48,2 cm<br>Profondeur : 24,2 cm<br>Hauteur : 4,5 cm                                               |
| Poids:                       | 4,25 kg                                                                                                     |

## Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
4 x pied