INTUSONIC

INTUSONIC 6FP80R haut-parleur d'extérieur 6" à 2 voies blanc

Haut-parleur 6" résistant aux intempéries à fixation (IP33), 65 W AES, 8 Ohm

Réf. : 12604024

GTIN: 5060502923493











Description:

The INTUSCAPE 6FP80R is the most compact choice to bring background music to any venue's outdoor areas. Its one-shell design from impact-proof ABS resin with a recessed baffle insert provides superior protection against rain. A PP cone woofer and a silk dome tweeter likewise withstand the rigors of outdoor use. Nonetheless, the vented design and the controlled dispersion deliver a pristine sound quality. An internal line transformer with switchable load, a real crossover - not just a capacitor - and our unique cable gland cover as well as the ball head bracket complement the elegant looks of this speaker.

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923493
Poids: 3,66 kg
Longueur: 0.25 m
Largeur: 0.21 m
Hauteur: 0.37 m

Caractéristiques:

- Filtre passif avancé pour une qualité sonore optimale
- Commutateur de puissance avec position de fonctionnement de 8 ohms
- Avec support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
- Aluminiumgrille en blanc
- Disponible en plusieurs couleurs
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Classe de protection:	SK III
Capacité de charge:	Programme: 130W Nominale: 65W AES

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Plage de fréquence:	65 - 20000 Hz
Sensibilité:	84 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	105 dB 8 Ohm
Dispersion:	90° x 80°
Impédance:	8 Ohm; technologie PA 100 V
Système d'enregistrement:	Support de tête sphérique avec tige en acier inoxydable
Prise de puissance:	5W; 10W; 20W; 40W RMS via commutateur de sélection sélectionnable
Connexions:	Entrée: Enceinte via 1 x borne enfichable à vis Sortie: Enceinte via 1 x borne enfichable à vis
Enceinte:	1 x Boumeur 6" Bobine mobile graves 1,25" Dome drivermatériau : silk avec WaveguideMateriale del cestello Calottes aigus 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Type de construction:	Bassreflex
Matériau:	ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène
Couleur:	Blanc
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 15,6 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	3,36 kg

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x tête d'ampli
1 x borne enfichable à vis
2 x Écrou
1 x matériel de fixation
1 x vissage
1 x Couvercle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.