

## OMNITRONIC UHF-502 2-Channel Wireless Mic System 863-865 MHz

Système de microphone 2 canaux, technologie UHF-PLL

Réf. : 13053530

GTIN: 4026397603989



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- 2-channel multifrequency receiver unit and 2 hand-held microphones with UHF PLL technology
- 80 fixed frequencies selectable per channel
- Pilot tone technology (PLL) and noise squelch for interference-free operation
- Automatic frequency scan (AFS) finds interference-free channels
- Easy and error-free synchronization between receiver and transmitters via infrared signal
- LCDs for RF reception level, AF audio level, frequency and channel
- Parallel operation of up to 4 transmission channels is possible without any interference
- Lock function avoids accidental changing of the transmission channel
- 2 separate channels with volume controls
- Balanced XLR output per channel
- 6.3 mm jack for mixed signal output, switchable mic/line
- Jack cable included
- Non-diversity system with two removable antennas (BNC connection)
- Microphones with mute switch and color caps for distinction on stage
- Operation of the receiver unit via supplied power unit
- Operation of the microphones via 2 x 1.5 V batteries (type AA), not included
- Receiver unit with aluminum front panel and dimensions for 483 mm rack installation (1U)
- License-free and approved in the EU
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- (19") 48,3 cm installation en rack

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603989

Poids: 3,00 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.08 m

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Ensemble complet sans fil                                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                                                    |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                                                    |
| Plage de fréquence:               | 40 - 18000 Hz                                                                                                                                                |
| Rapport signal/bruit:             | >80 dB                                                                                                                                                       |
| Sensibilité:                      | -95 dB                                                                                                                                                       |
| Portée:                           | Jusqu'à 50m par visibilité                                                                                                                                   |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz                                                                                                                                              |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence commutable                                                                                                                                         |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                        |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack                                                                                                                           |
| Poids:                            | 2,46 kg                                                                                                                                                      |
| Batterie:                         | 4 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                                                              |
| Commutateur:                      | Commutateur marche/arrêt; commutateur muet                                                                                                                   |
| Poids:                            | 0,230 kg                                                                                                                                                     |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 25,3 cm<br>Hauteur : 4,45 cm                                                                                               |
| Poids:                            | 1,9 kg                                                                                                                                                       |
| System:                           | Non-diversity, 2 channels                                                                                                                                    |
| Color code:                       | CH A = red, CH B = blue                                                                                                                                      |
| Receiving frequencies:            | 80                                                                                                                                                           |
| RF power output:                  | 10 mW                                                                                                                                                        |
| Modulation method:                | FM                                                                                                                                                           |
| Frequency stability:              | 10 ppm                                                                                                                                                       |
| Selectivity:                      | >80 dB                                                                                                                                                       |
| T.H.D.:                           | <0.1 %                                                                                                                                                       |
| Audio outputs:                    |                                                                                                                                                              |
| Mic:                              | 2 x XLR, bal.                                                                                                                                                |
| Mix:                              | 6.3 mm jack, unbal.                                                                                                                                          |
| Power supply:                     |                                                                                                                                                              |
| Receiver:                         | 12 V DC via supplied power unit (100-240 V AC,<br>50/60 Hz)                                                                                                  |
| Dimensions, weight:               |                                                                                                                                                              |
| Microphones:                      | 50 x 240 mm (D x L), 230 g (w/o batteries)                                                                                                                   |

## Contenu de la livraison:

---

1 x microphone

1 x récepteur