

## RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-222D

Réf. : 13055189

Récepteur radio multifréquence à 2 canaux avec technique de diversité pour une qualité de réception maximale

GTIN: 4026397607635



**Prix de catalogue: 303.45 €**

TVA 19% incl.

### Description:

The UR-222D is an affordable and reliable UHF system for everyday use. The device works with 90 channel presets in 10 groups. 9 channels can be operated in parallel. True diversity receiver technology, pilot tone and adjustable noise squelch guarantee reliable transmission. Setup is quick and easy using auto-scan and infrared sync.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397607635

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.09 m

### Caractéristiques:

- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D
- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- A une portée de jusqu'à 80m par visibilité
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- Indicateur de charge
- Boîtier du pupitre

## Données techniques:

|                                   |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                                                                                                                 |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Nombre de canaux:                 | 2                                                                                                                                                        |
| Plage de fréquence:               | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                            |
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                  |
| Portée:                           | Jusqu'à 80m par visibilité                                                                                                                               |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                                                                                         |
| Diversity:                        | Antenna-Diversity                                                                                                                                        |
| Bande passante:                   | 11 MHz                                                                                                                                                   |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,0005 %                                                                                                                                               |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 9 Émetteur                                                                                                                                          |
| Modulation:                       | FM                                                                                                                                                       |
| Sélection de la fréquence:        | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10<br>fréquences prédéfinies                                                        |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                    |
| Affichage à l'écran:              | Canal , Fréquence , Groupe , intensité du signal<br>RF; niveau audio AF , Antenne A/B , indicateur de<br>charge                                          |
| Éléments de commande:             | Touches de navigation, Menu, Commutateur<br>Groundlift                                                                                                   |
| Connexions:                       | Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Antenne via 2 x BNC (F) 8 V                                           |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                    |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                     |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE                                                                                   |
| Dimension:                        | Largeur : 41 cm<br>Profondeur : 25,5 cm<br>Hauteur : 4,4 cm                                                                                              |
| Poids:                            | 2,32 kg                                                                                                                                                  |

## Contenu de la livraison:

1 x récepteur  
1 x bloc d'alimentation externe  
2 x Antenne  
2 x Étrier  
6 x vis  
2 x câble jack  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité