

## RELACART Système UHF 2 canaux UR-260D

Système à DSP pour modélisation de microphone et logiciel PC, 823-832 + 863-865 MHz

Réf. : 13055212

GTIN: 4026397525786



### Description:

The UR-260D is a dual-channel true diversity UHF system with a host of innovative features. In addition to automatic frequency scanning for interference-free transmission, one also finds an intelligent feedback suppression system. With MagicEQ, various sound characteristics of world-known microphone capsules can be emulated or created yourself. The presets can be changed from a computer via software - even during live operation.

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397525786

Poids: 3,80 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.09 m

### Caractéristiques:

- Récepteur radio multifréquence à 2 canaux avec processeur 24 bits pour une qualité sonore supérieure
- MagicEQ intégré permet une modélisation spectaculaire des microphones à main
- 7 présélections avec des microphones connus (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) et 3 présélections personnalisables sont disponibles
- Feedback Killer intégré pour une suppression automatique du feedback et une qualité sonore cristalline à un gain maximal
- Traitement et gestion DSP via une interface Ethernet et un logiciel PC intuitif
- Technique Antenna-Diversity pour une qualité de réception maximale
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- La technologie d'accord silencieux à fréquence pilote supprime les interférences RF sans fil
- Recherche automatique de fréquence (AFS) pour trouver des canaux de réception sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Possibilité de mettre plusieurs récepteurs en cascade via un câble réseau
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec le séparateur d'antennes R-14D

- Boîtier solide métallique
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Jusqu'à 9 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Multicolore Écran LCD
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable, Connecté à Logiciel RELACART Magic EQ
- Boîtier du pupitre
- <p>RELACART Microphone UH-222D
- Micro à main et émetteur multifréquences PLL**
- Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
- Boîtier ergonomique en alliage d'aluminium, adapté à une utilisation intensive en tournée
- 10 groupes de 90 fréquences fixes dans une bande passante de commutation de 11 MHz
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le récepteur
- Puissance d'émission Hi/Low réglable
- Niveau de gain réglable Hi/Mid/Low
- Capsule M-022
- Directement compatible avec la capsule SM58 de Shure
- Caractéristique directionnelle: Modèle supercardioïde
- A une portée de jusqu'à 80m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
- Écran OLED
- Indicateur de charge

Données techniques:

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| Type:  | Ensemble complet sans fil |
| Poids: | 3,07 kg                   |

RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Récepteur                                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                                                                                                                  |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 9 W                                                                                                                                                  |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Nombre de canaux:                 | 2                                                                                                                                                         |
| Plage de fréquence:               | 45 - 18000 Hz                                                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit:             | >100 dB                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Ethernet TCP/IP via 1x RJ-45 (F)<br>version encastrable                                                                                       |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique 96kHz, 24 bit                                                                                                              |
| Portée:                           | Jusqu'à 80m                                                                                                                                               |

|                            |                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bande de fréquences:       | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                                                                             |
| Diversity:                 | Antenna-Diversity                                                                                                                            |
| Bande passante:            | 11 MHz                                                                                                                                       |
| Stabilité de fréquence:    | ± 0,005 %                                                                                                                                    |
| Fonctionnement parallèle:  | Max. 9 Émetteur                                                                                                                              |
| Modulation:                | FM                                                                                                                                           |
| Sélection de la fréquence: | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies                                               |
| Type d'écran:              | Multicolore Écran LCD                                                                                                                        |
| Éléments de commande:      | Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Menu, Touches de navigation                                                             |
| Connexions:                | Antenne via 2 x BNC (F) 8 V<br>Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable<br>Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) |
| Matériau:                  | Métal                                                                                                                                        |
| Couleur:                   | Noir                                                                                                                                         |
| PC connect:                | Logiciel RELACART Magic EQ via RJ-45 (F) version encastrable                                                                                 |
| Conception du boîtier:     | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE                                                                       |
| Dimension:                 | Largeur : 41 cm<br>Profondeur : 26 cm<br>Hauteur : 4,3 cm                                                                                    |
| Poids:                     | 2,50 kg                                                                                                                                      |

#### RELACART Microphone UH-222D

|                                 |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                           | Émetteur à main                                                                                |
| Alimentation électrique:        | 3V CC                                                                                          |
| Type de micro:                  | Dynamique                                                                                      |
| Caractéristique directionnelle: | Modèle supercardioïde                                                                          |
| Batterie:                       | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                |
| Plage de fréquence:             | 120 - 16000 Hz                                                                                 |
| Sensibilité:                    | -53 dB                                                                                         |
| Pression acoustique max.:       | 145 dB                                                                                         |
| Portée:                         | Jusqu'à 80m                                                                                    |
| Bande de fréquences:            | UHF 863-865 MHz; UHF 823-832 MHz                                                               |
| Bande passante:                 | 11 MHz                                                                                         |
| Puissance de sortie RF:         | 5 mW (LO); 10 mW (HI)                                                                          |
| Modulation:                     | FM                                                                                             |
| Sélection de la fréquence:      | 90 fréquence commutable<br>En 10 groupes avec respectivement jusqu'à 10 fréquences prédéfinies |
| Type d'écran:                   | Écran OLED                                                                                     |
| Affichage à l'écran:            | Indicateur de charge , Fréquence , Groupe , Canal; Sourdine                                    |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Éléments de commande: | Commutateur de gain (high-mid-low),<br>commutateur d'émission (high-low) |
| Commutateur:          | Interrupteur On/Off/Mute                                                 |
| Matériau:             | Aluminium                                                                |
| Dimension:            | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 5,4 cm                                  |
| Poids:                | 0,28 kg                                                                  |

## Contenu de la livraison:

1 x récepteur  
 2 x Antenne  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 2 x microphone  
 1 x câble jack  
 1 x Étrier  
 1 x sac  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité

<p>1 x RELACART Récepteur UHF 2 canaux UR-260D</p>1 x récepteur  
 2 x Antenne  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 1 x câble jack  
 2 x Étrier  
 6 x vis  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité

<p>2 x RELACART Microphone UH-222D</p>1 x microphone  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité