

OMNITRONIC UHF-104 Wireless Mic System 823.5/825.3/863.1/864.1MHz

Système de microphone 4 canaux, technologie UHF-PLL

Réf. : 13063272

GTIN: 4026397603781



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 4-channel receiver unit and 4 hand-held microphones with UHF PLL technology
 - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
 - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
 - 4 separate channels with volume controls and LEDs for power supply, carrier signal and audio signal
 - Balanced XLR output per channel
 - 6.3 mm jack for mixed signal output
 - Jack cable included
 - Microphones with color indication
 - Matching pocket transmitters can be ordered separately
 - Receiver unit in a rugged metal housing
 - Removable antennas (BNC connection)
 - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
 - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
 - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- récepteur**
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603781

Poids: 3,35 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.12 m

Données techniques:

Type: Ensemble complet sans fil

Nombre de canaux:	4
Plage de fréquence:	40 - 18000 Hz
Rapport signal/bruit:	>105 dB
Portée:	Jusqu'à 60m par visibilité
Fréquence porteuse:	823,500 MHz; 825,300 MHz; 863,100 MHz; 864,100 MHz
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Poids:	2,55 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Matériau:	Plastique
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5,4 cm
Poids:	0,23 kg
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 1000 mA
Puissance totale de raccordement:	6 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
Poids:	1,4 kg
System:	Non-diversity, 4 channels
RF power output:	5 mW
Modulation method:	F3F
Selectivity:	>85 dB
T.H.D.:	<0.5 % at 1 kHz
Audio outputs:	400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.) 200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)

Contenu de la livraison:

4 x microphone
 1 x récepteur
 1 x bloc d'alimentation externe
 2 x Antenne
 1 x câble jack
 1 x Mode d'emploi
 1 x déclaration de conformité