

## OMNITRONIC UHF-104 Wireless Mic System 823.5/825.3/863.1/864.1MHz

Système de microphone 4 canaux, technologie UHF-PLL

Réf. : 13063272

GTIN: 4026397603781



### Caractéristiques:

- 4-channel receiver unit and 4 hand-held microphones with UHF PLL technology
  - Available in the license-free frequency ranges 823-832 MHz and 863-865 MHz
  - Parallel operation of up to 8 transmission channels is possible without any interference
  - 4 separate channels with volume controls and LEDs for power supply, carrier signal and audio signal
  - Balanced XLR output per channel
  - 6.3 mm jack for mixed signal output
  - Jack cable included
  - Microphones with color indication
  - Matching pocket transmitters can be ordered separately
  - Receiver unit in a rugged metal housing
  - Removable antennas (BNC connection)
  - 483 mm rack installation possible with optional mounting brackets
  - License-free and approved in large parts of the EU (please check Duplex Gap on a country-by-country basis)
  - A une portée de jusqu'à 60m par visibilité
- récepteur**
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397603781

Poids: 3,35 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.12 m

### Données techniques:

Type: Ensemble complet sans fil

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de canaux:                 | 4                                                                                                                                                            |
| Plage de fréquence:               | 40 - 18000 Hz                                                                                                                                                |
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                      |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m par visibilité                                                                                                                                   |
| Fréquence porteuse:               | 823,500 MHz; 825,300 MHz; 863,100 MHz;<br>864,100 MHz                                                                                                        |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                               |
| Commutateur:                      | Commutateur marche/arrêt                                                                                                                                     |
| Poids:                            | 2,55 kg                                                                                                                                                      |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                                                                                     |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                                                    |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                                                    |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                                                              |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                    |
| Dimension:                        | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 5,4 cm                                                                                                                      |
| Poids:                            | 0,23 kg                                                                                                                                                      |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA                                                                                                                     |
| Puissance totale de raccordement: | 6 W                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                        |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE                                                                                                             |
| Poids:                            | 1,4 kg                                                                                                                                                       |
| System:                           | Non-diversity, 4 channels                                                                                                                                    |
| RF power output:                  | 5 mW                                                                                                                                                         |
| Modulation method:                | F3F                                                                                                                                                          |
| Selectivity:                      | >85 dB                                                                                                                                                       |
| T.H.D.:                           | <0.5 % at 1 kHz                                                                                                                                              |
| Audio outputs:                    | 400 mV, 2.2 kohms (XLR, bal.)<br><br>200 mV, 2.2 kohms (6.3 mm jack, unbal.)                                                                                 |

## Contenu de la livraison:

4 x microphone  
 1 x récepteur  
 1 x bloc d'alimentation externe  
 2 x Antenne  
 1 x câble jack  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité