



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

FUTURELIGHT Lyre PLB-230

Faisceau hautes performances à lampe Osram Sirius HRI 230 W et anneau LED à mélange de couleurs RGB

- With integrated wireless receiver for WDMX operation (Wireless Solution - made in Sweden)
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and frost filter
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Electronic dimmer (0-100%)
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Number of scenes in Program Run can be changed individually
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Software upload by optional accessories via DMX link
- With already installed Osram Sirius HRI 230 W lamp
- 12 LED 3 W 3in1 RGB
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice
- Effet gobo

- Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert
effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Utilisable dans le mode CH DMX 17; 19; 21; 24
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 1,3°

ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent

Adaptateur pour tube 50 mm, charge maximale WLL 150 kg

EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.

Câble de sécurité de haute qualité

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Lyre PLB-230

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	325,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe à décharge
Type de LED:	12 x 3 W 3in1 RGB
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)

Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 14 couleurs dichroïques et ouvert Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 8 gobos et ouvert Diamètre externe 14mm Diamètre de l'image 6mm Effet shake Gobos interchangeable Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	17; 19; 21; 24
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; W-DMX by Wireless Solution; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	1,3°
Angle de départ (1/2 pic):	1,3°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 42,4 cm Hauteur : 34,3 cm
Poids:	16,20 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)

ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm

Compartiment central:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Dimension interne:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Dimension:	Largeur : 102,5 cm Profondeur : 60,5 cm Hauteur : 72 cm
Poids:	41,90 kg

EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	75 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	150 kg
Diamètre du tuyau zone:	48 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Vis de fixation:	M10
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 9 cm
Poids:	0,16 kg

EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 15 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1770
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm ²
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Argenté
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 0,40 cm
Poids:	0,10 kg
Poids de longueur:	0,0554 kg/m

Contenu de la livraison:

1 x Câble d'arrêt
1 x Connecteur