



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

### Logistique

#### FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

LED moving head with one 32 W RGBW LED (4in1) and unique color effect prism

- Equipped with one 32 W quadcolor LED with RGBW colors
- Comparable to the light output of a 150 W discharge lamp
- Color effect prism: Not only the gobos, also the colors are split
- High PAN/TILT speed
- 16, 18 or 23 DMX channels selectable
- 5-facet prism
- Masterdimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color changing
- Gobo wheel with 6 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity, colors
- Manual focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone

- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- Utilisable dans le mode CH DMX 16
- Commandé via commande de la musique via microphone; RDM

#### **EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent**

Adaptateur pour tube 50 mm, charge maximale WLL 150 kg

#### **EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

Câble de sécurité de haute qualité

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **Données techniques:**

##### **FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head**

|                                     |                                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                       |
| Puissance totale de raccordement:   | 60 W                                                         |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement                                          |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 630° positionnement                                          |
| Gobos:                              | Diamètre externe 24mm<br>Diamètre de l'image 19mm            |
| Canaux DMX:                         | 16                                                           |
| Commande:                           | Commande de la musique via microphone; RDM                   |
| Fixtures disponibles pour:          | LED PC-Control 512                                           |
| Angle de départ (1/2 pic):          | 12°                                                          |
| Couleur:                            | Noir                                                         |
| Dimension:                          | Largeur : 24,4 cm<br>Profondeur : 20,8 cm<br>Hauteur : 34 cm |
| Poids:                              | 7,40 kg                                                      |
| DMX channels:                       | 16/18/23                                                     |
| DMX connection:                     | 5-pin XLR                                                    |
| Sound-control:                      | via built-in microphone                                      |
| LED type:                           | 32 W QCL                                                     |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| LED number:                    | 1                  |
| Beam angle:                    | 12°                |
| Rotating gobo-wheel:           | 6 gobos and open   |
| Outside diameter of the gobos: | 24 mm              |
| Image diameter of the gobos:   | 19 mm              |
| Maximum PAN-movement:          | 630°               |
| Maximum TILT-movement:         | 270°               |
| Dimensions (L x W x H):        | 244 x 208 x 340 mm |

#### **EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent**

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 75 kg                                                   |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 150 kg                                                  |
| Diamètre du tuyau zone:          | 48 - 50 mm                                              |
| Matériau:                        | Aluminium                                               |
| Couleur:                         | Argenté                                                 |
| Vis de fixation:                 | M10                                                     |
| Dimension:                       | Longueur : 10 cm<br>Largeur : 3 cm<br>Profondeur : 9 cm |
| Poids:                           | 0,16 kg                                                 |

#### **EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Charge à protéger (BGV C1):       | Max. 15 kg                                |
| Construction à base de câbles:    | 6 x 19 FC                                 |
| Classe de résistance du câble:    | 1770                                      |
| Norme:                            | DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03 |
| Résistance à la rupture du câble: | 1770 N/mm²                                |
| Surface des fils:                 | Galvanisé                                 |
| Couleur:                          | Argenté                                   |
| Plage de température:             | -40° C - +100° C                          |
| Dimension:                        | Longueur : 100 cm<br>Diamètre : Ø 0,40 cm |
| Poids:                            | 0,10 kg                                   |
| Poids de longueur:                | 0,0554 kg/m                               |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Câble d'arrêt  
1 x Connecteur