



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Bright Uplight with 4 x 8 W 4in1 LED

- Compact and bright
- Equipped with 4 x 8 W QCL LED in red, green, blue and white
- Operation via mains connection or built-in rechargeable lithium-ion battery with up to 8.5 hours operating time
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Controllable via EUROLITE IR-7 remote control; included in the delivery
- With integrated folding foot for flexible placement
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- 4, 6 or 10 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGBW color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via any standard DMX controller
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)

- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 6; 10
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 13°
- Appareil**
- Sans fil, flexible et polyvalent
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Trunk case, PRO version

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	16,19 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	45,00 W
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	4; 6; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements

Angle de départ:	13°
Angle de départ (1/2 pic):	13°
Angle de départ (1/10 pic):	28,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 14,5 cm Hauteur : 19,1 cm
Poids:	2,90 kg
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 5h
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	16 cm x 15 cm x 15,5 cm
Dimension interne:	33 cm x 31 cm x 15,5 cm
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	4,59 kg

Contenu de la livraison:

1 x Appareil
1 x télécommande