



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5 m RGB 12 V

Ruban de LED numérique pour l'intérieur et l'extérieur

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Commande par Art-Net avec le contrôleur Art-Net-DMX Node 1 disponible séparément (dispose lui-même de 16 programmes d'éclairage internes)
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (4 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 160 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

#### EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX

Contrôleur LED et convertisseur Art-Net DMX

- Compact LED controller for controlling RGB and RGBA/RGBW LEDs via Art-Net and DMX
- Converts standard DMX512 signals and Art-Net data to PWM signals for driving LEDs
- For use with the digital LED pixel strip (item 50530200)
- Applicable as standard Art-Net/DMX converter for 1 DMX512 universe (512 channels)
- DMX input and parallel DMX output for serial connection via XLR connectors
- Ethernet port: 2 x RJ45, 10/100 Mbps
- Stand-alone operation possible with 16 built-in light programs
- 2 x 8-digit LCD screen for menu settings
- Terminals for connecting the LEDs
- Powered via included PSU
- Rugged black metal housing
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via Art-Net
- L'appareil peut être connecté au PC via RJ-45 (F) version encastrable,

**EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4.6A**

Transformateur électronique

- Switch-mode power supply with 12 V DC constant output voltage
- L x W x H: 160 x 100 x 40 mm

**Données techniques:**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,93 kg |
|--------|---------|

**EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5 m RGB 12 V**

|                                   |                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 12V CC 4000 mA                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 48 W                                                      |
| Type de protection:               | IP67                                                      |
| Classe de protection:             | SK III                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>Tramite   |
| Sortie de courant:                | 1 x raccords spéciaux                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                 |
| Type de LED:                      | 160 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)    |
| Commande:                         | Contrôleur du système                                     |
| Lampes/mètre:                     | 32 Pièce                                                  |
| Puissance/mètre:                  | 9 W                                                       |
| Lampes/tuyau:                     | 160 Pièce                                                 |
| Distance entre les lampes:        | 31 mm                                                     |
| Marquage de la découpe:           | 12,5 cm                                                   |
| Couleur du boîtier:               | Blanc                                                     |
| Dimension:                        | Longueur : 500 cm<br>Largeur : 1,5 cm<br>Hauteur : 0,4 cm |
| Poids:                            | 0,27 kg                                                   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                           |

#### **EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX**

|                                   |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5V CC 1000 mA                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 5 W                                                                                                                                                          |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc<br>d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Sortie de courant:                | Borne enfichable à vis                                                                                                                                       |
| Canaux DMX:                       | Sortie 512                                                                                                                                                   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                    |
| Connexion au réseau:              | Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 (F) version<br>encastrable                                                                                                |
| Commande:                         | Art-Net                                                                                                                                                      |
| PC connect:                       | Via RJ-45 (F) version encastrable                                                                                                                            |
| Dimension:                        | Largeur : 15,3 cm<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 3,7 cm                                                                                                   |
| Poids:                            | 0,47 kg                                                                                                                                                      |

#### **EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 4.6A**

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Courant de sortie:      | Max. 4,6 A                                                                 |
| Branchement électrique: | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble<br>ouvertes<br><br>Tramite |
| Sortie:                 | 12 V CC;                                                                   |
| Dimension:              | Largeur : 10 cm<br>Profondeur : 16 cm<br>Hauteur : 4 cm                    |
| Poids:                  | 0,19 kg                                                                    |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5 m RGB 12 V**

1 x Source lumineuse  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Node 1 Art-Net-DMX**

1 x Appareil  
1 x bloc d'alimentation externe  
1 x câble adaptateur  
1 x Mode d'emploi