



Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED TMH FE-600 Beam/Flower Effect

RGBW moving head flower with large zoom range and 6 x 12 W LED

- Equipped with 6 x 12 W COB LED in the colors red, green, blue and white
- Compact lightweight
- Functions: colored beams in R, G, B and W, preset colors, built-in program, strobe effect with variable speed, dimmer, sound-control, Master/Slave operation
- Adjustable zoom movement - from narrow single beam to room-filling beams - via rotating lens
- Stepless RGBW color mixture
- Positioning within 540° PAN and 190° TILT
- PAN-angle switchable between 540° and 360°
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Automatic position correction
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Control board with LC display for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX512 control possible via any commercial DMX controller
- 6 LED 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW

- Angle PAN commutable entre 540°et 360°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet rayons; effet beam
- Utilisable dans le mode CH DMX 15
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 6,5°

ROADINGER Flightcase 2 x TMH FE-600

Flightcase PRO pour 2 x TMH FE-600

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	20,58 kg
--------	----------

EUROLITE LED TMH FE-600 Beam/Flower Effect

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris)
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 12 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	190° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 360° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	15
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone

Fixtures disponibles pour:	Light´ J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	6,5°
Angle de départ (1/2 pic):	6,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,5 cm Profondeur : 19 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	5,09 kg
DMX connection:	3-pin XLR

ROADINGER Flightcase 2 x TMH FE-600

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	24 cm x 29 cm x 30 cm
Compartiment central:	11,5 cm x 29 cm x 30 cm
Dimension interne:	67 cm x 29 cm x 30 cm
Dimension:	Largeur : 71,5 cm Profondeur : 33 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	10,40 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x câble XLR