



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE TMH XB-230 Moving-Head Beam

High performance beam for 230 W discharge lamp

- Very narrow beam angle with 3°
- With electronic ballast
- Color wheel with 14 different dichroic color filters plus white
- Switchable color change (mode 1: only full colors, mode 2: half colors)
- Rainbow effect with adjustable speed
- 8-facet prism
- Frost-filter
- Gobo wheel with 17 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Motorized focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Dimmer
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Automatic position correction
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Control board with graphic LC display and encoder for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset, lamp on/off, operating hours
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with master/slave function

- For OSD 7 Reflector 230 W discharge lamp
- Power connection via Neutrik PowerCon socket and included power cable
- DMX-control via every standard DMX-controller
- Gobos
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone
- Avec un Angle de départ de 3°

OMNILUX Lampe à décharge 230 W réflecteur OSD 7

Technologie OMNILUX OSD

- Arc électrique très court
- Conception compacte
- Lampe à réflecteur
- Longue durée de vie
- Haute intensité de rayonnement
- Crée la liberté de développer des appareils plus petits et plus légers
- Alignement et placement parfaits pour un changement de lampe en quelques secondes
- Système optique nouvellement développé avec une puissance lumineuse maximale
- Luminosité perçue élevée
- Dimmable
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	19,20 kg
--------	----------

EUROLITE TMH XB-230 Moving-Head Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	300 W
Type de lampe:	Lampe à décharge
Équipement:	Gobos
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 39,5 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 51 cm
Poids:	19,14 kg
DMX channels:	16
DMX connection:	5-pin and 3-pin XLR
Flash-rate:	18 Hz
Color-wheel:	14 dichroic filters plus open
Static gobo-wheel:	17 gobos and open

Maximum PAN-movement:	540°
Maximum TILT-movement:	250°
Beam angle:	3°
Dimensions (L x W x H):	395 x 320 x 510 mm

OMNILUX Lampe à décharge 230 W réflecteur OSD 7

Tension de service:	75 V
Tension nominale:	230 W
Culot/douille:	Spécial
Type de lampe:	Lampe à décharge
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Température de couleur:	8000K
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	2000 h
Flux lumineux:	10500 lm
Courant de la lampe:	3,3 A
Dimensions (LxD):	61,5x51 mm
Poids:	0,06 kg
EPREL-Nr:	2033771

Contenu de la livraison: