

EUROLITE Ensemble 4 x LED THA-250F + mallette

4 x spot de théâtre à projecteur Fresnel, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000162

GTIN: 4026397586220



Prix de catalogue: 4996.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec un Angle de départ de 5° - 38°
 - Zoom motrice; mise au point manuelle
 - Exempt de scintillements
 - Commandé via RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
 - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Avec Étrier
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x THA-250F à roulettes
- Trunk case avec roulettes, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
 - Avec 4 compartiment d'appareil
 - Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
 - 4 poignées rabattables chromées de mallette
 - 3 charnières de blocage chromées
 - 2 fermetures papillon haut de gamme
 - Closes with a

Logistique

EAN / GTIN: 4026397586220

Poids: 70,00 kg

Longueur: 0.80 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	81,30 kg
--------	----------

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1,5 - 12 Hz
Équipement:	Zoom motrice; mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; stand-alone; DMX; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Zoom
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3600 Hz
Angle de départ:	5° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 38°
Température de couleur:	2800K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD

Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

ROADINGER Flightcase 4 x THA-250F à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment à accessoires:	11 cm x 81 cm x 30 cm
Compartiment d'appareil:	49,5 cm x 20 cm x 27 cm
Dimension interne:	110 cm x 81 cm x 30 cm
Dimension:	Largeur : 116 cm Profondeur : 86 cm Hauteur : 55 cm
Poids:	32,60 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x coupe-flux
 1 x porte-filtre