

EUROLITE Jeu 2 x LED THA-40PC blanc + mallette

2 x projecteur PC sans ventilateur, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000166

GTIN: 4026397586268



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Fonctionnement silencieux
 - Exempt de scintillements
 - Commandé via RDM; stand-alone; DMX
 - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Avec Étrier
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
 - Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2
 - Avec un Angle de départ de 11° - 48°
 - <p>ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC
- Trunk case, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
 - Avec 2 compartiment d'appareil
 - Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
 - Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
 - 2 poignées rabattables chromées de mallette
 - 2 charnières de blocage chromées
 - 2 fermetures papillon haut de gamme

Logistique

EAN / GTIN: 4026397586268

Poids: 15,83 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 15,84 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	RDM; stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 37°
Angle de départ (1/10 pic):	17 - 48°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm
Poids:	3,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Dimension interne:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 64,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	8,15 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x coupe-flux