

EUROLITE Ensemble 4 x LED THA-40PC blanc + mallette

4 x projecteur PC sans ventilateur, flightcase PRO à roulettes

Réf. : 20000167

GTIN: 4026397586275



Caractéristiques:

- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- 1 LED 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie; Publicité/vitrine
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x THA-40 PC à roulettes
- **Trunk case avec roulettes, PRO version**
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme

Logistique

EAN / GTIN: 4026397586275

Poids: 34,54 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	32,12 kg
--------	----------

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	RDM; stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 37°
Angle de départ (1/10 pic):	17 - 48°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm
Poids:	3,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

ROADINGER Flightcase 4 x THA-40 PC à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	31 cm x 13 cm x 15 cm
Compartiment à accessoires:	9,5 cm x 47 cm x 18 cm
Dimension interne:	71,5 cm x 47 cm x 18 cm
Dimension:	Largeur : 78 cm Profondeur : 52 cm Hauteur : 42,5 cm
Poids:	16,75 kg

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x coupe-flux