

EUROLITE Ensemble 4 x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX + mallette à fonction de recharge

4 x uplight lumineux, 4 x LED 4in1 8 W, flightcase PRO à fonction de chargement

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
 - Sans fil, flexible et polyvalent
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé
 - Chargement automatique intégré et affichage de l'état
 - 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
 - Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 22°
 - Avec étrier à poser au sol
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge
- Trunk case avec roulettes**
- Avec 4 compartiment d'appareil
 - Avec Compartiment à accessoires
 - Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 8 mm, noir, laminé
 - Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse

Logistique

- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	50 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	22°
Angle de départ (1/2 pic):	22°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Dimension:	Largeur : 16,7 cm Profondeur : 13,8 cm

	Hauteur : 18,8 cm
Poids:	3,59 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 8 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Compartiment à accessoires:	9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension interne:	49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 62 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 40,5 cm
Poids:	14,65 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie

1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

1 x mallette
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation