



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° black

LED bar with 252 LEDs in red, green and blue, 110 cm length and 20°

- DMX512 control via regular DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Stand-alone mode functions adjustable via DIP switches
- Color change speed and strobe effect adjustable via DIP switches
- Multi-color color changes
- Master/Slave function
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Perfect in public places, main halls, lounges
- Illuminants: 252 10 mm LEDs (48 x red, 108 x green and 96 x blue)
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- 252 LED 10 mm R/G/B
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 20°

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	18,10 kg
--------	----------

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° black

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50,00 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	252 x 10 mm R/G/B
Canaux DMX:	12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 107 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,20 kg

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce

Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	106,5 cm x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	106,5 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 114,5 cm Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg

Contenu de la livraison: