



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Audience Blinder, distribution extensive 2 x 100 W-COB-LED (blanc chaud)

- 3200 K color temperature
- 1, 2 or 4 DMX channels selectable for various applications
- Each LED can be controlled individually
- Functions: strobe effect with variable speed, dimmer, Master/Slave
- Different dimmer curves and dimmer speed adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- For use on stages, catwalks and crossbeam systems
- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 2; 4
- Commandé via DMX
- Avec un Angle de départ de 60°

ROADINGER Flightcase 4 x Audience Blinder 2 x COB

Trunk case avec roulettes

- Compartments for 4 x Audience Blinder and accessory
- Suitable for 41606100 EUROLITE Audience Blinder 2x50W LED COB 3200K and 41606120 EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with multiplex birch wood, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges
- Three-leg, medium-sized steel ball corners (chrome)
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 hinges
- 2 high-quality butterfly locks
- 4 high-quality plated case handles
- For perfect protection
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Roulettes
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	41,00 kg
--------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	260 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Dimmer
Canaux DMX:	1; 2; 4
Commande:	DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Température de couleur:	3200K
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 14 cm

	Hauteur : 24 cm
Poids:	4,50 kg
DMX channels:	1/2/4
DMX connection:	5-pin and 3-pin XLR
Flash-rate:	20 Hz
LED number:	2
LED type:	Array 100 W, white
Color temperature:	3200 K
Beam angle:	60°
Dimensions (L x W x H):	140 x 420 x 240 mm

ROADINGER Flightcase 4 x Audience Blinder 2 x COB

Charge maximale:	100 kg
Aide au transport:	Roulettes
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	70 cm x 44 cm x 36 cm
Dimension du compartiment:	15 cm x 44 cm x 20 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 44 cm x 36 cm
Dimension:	Largeur : 82 cm Profondeur : 49 cm Hauteur : 59 cm
Poids:	23,00 kg

Contenu de la livraison: