



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 RGB/UV, 5 W

- Equipped with twelve QCL LEDs in the colors red, green, blue and UV
- 1, 3, 4, 6, 7 or 12 DMX channels selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-8 remote control, included in delivery
- Functions: Static colors, RGBUV color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Every LED group (each with 4 LEDs) can be controlled individually in 12CH mode
- Sound-control via built-in microphone
- Hanging as well as standing installation possible
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- Ready for connection via enclosed IEC power cord with safety-plug
- 12 LED 5 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 1; 3; 4; 6; 7; 12

- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	23,67 kg
--------	----------

EUROLITE LED BAR-1250 RGB+UV 4in1

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	55 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 5 W high-power 4in1 RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	1; 3; 4; 6; 7; 12
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	38°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 8 cm Hauteur : 6,2 cm
Poids:	3,19 kg

Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
-----------	--

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 117 cm
	Profondeur : 48 cm
	Hauteur : 17 cm
Poids:	10,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x télécommande