

FUTURELIGHT Ensemble 2 x barre mobile LED Wave + mallette

2 x lyre PRO, 2 barres LED inclinables, flightcase PRO à roulettes

Réf. : 20000235

GTIN: 4026397593563



Caractéristiques:

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
- Individual control of each LED
- Perfect as beam effect into the audience
- Narrow beam angle
- Built-in programs
- Shutter sequences
- Electronic dimmer (0-100%)
- Automatic position correction
- Random strobe effect
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Built-in scene memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- 6 LED 20 W high-power blanc froid (CW)
- Angle PAN commutable entre 540°et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Effet éventail
- Utilisable dans le mode CH DMX 14; 15; 17; 18
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 2,5°
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x Wave
- **Flightcase PRO pour 2 x barre LED-Moving FUTURELIGHT wave**
- Avec 2 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397593563

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	41,30 kg
--------	----------

FUTURELIGHT Barre mobile LED Wave

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 20 W high-power blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	14; 15; 17; 18
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	2,5°
Angle de départ (1/2 pic):	2,5°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 46,8 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm

Poids:	10,60 kg
--------	----------

ROADINGER Flightcase 2 x Wave

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	68 cm x 49 cm x 38,5 cm
Compartiment d'appareil:	16,5 cm x 41 cm x 39 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 49 cm x 38,5 cm
Dimension:	Largeur : 72,5 cm Profondeur : 53,5 cm Hauteur : 57,5 cm
Poids:	20,10 kg

Contenu de la livraison: