

FUTURELIGHT Ensemble 4 x Color wave LED Color Wave + mallette

4 x lyre, 2 barres LED inclinables et faisceaux colorés, flightcase PRO à roulettes

Réf. : 20000238

GTIN: 4026397593594



Caractéristiques:

- TILT movement for each LED bar separately and steplessly adjustable
 - Individual control of each LED
 - Built-in programs
 - Color presets
 - Shutter sequences
 - Electronic dimmer (0-100%)
 - Automatic position correction
 - Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
 - PAN angle switchable between 540° and 630°
 - Random strobe effect
 - The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
 - Number of scenes can be changed individually
 - Software upload by optional accessories via DMX link
 - 6 LED 10 W high-power 4in1 RGBW
 - Angle PAN commutable entre 540° et 630°
 - Correction automatique de la position (feedback)
 - Positionnement exact (résolution 16 bits)
 - Effet éventail
 - Utilisable dans le mode CH DMX 18; 17
 - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
 - Commandé via RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
 - Avec un Angle de départ de 2,5°
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x Wave
- Trunk case avec roulettes**
- Avec 4 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397593594

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	67,90 kg
--------	----------

FUTURELIGHT Barre de LED mobile Color Wave

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 10 W high-power 4in1 RGBW
Mouvement de basculement max. TILT:	240° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	18; 17
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	2,5°
Angle de départ (1/2 pic):	2,5°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 1713 lx, 6 m : 655 lx Vert (G) 3 m : 2074 lx, 6 m : 868 lx B bleu 3 m : 861 lx, 6 m : 217 lx

	Blanc froid (CW) 3 m : 4037 lx, 6 m : 452 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 46,8 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 32,5 cm
Poids:	10,30 kg

ROADINGER Flightcase 4 x Wave

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment central:	10 cm x 50 cm x 32,5 cm
Compartiment d'appareil:	49 cm x 25 cm x 32 cm
Dimension interne:	108 cm x 50 cm x 32,5 cm
Dimension:	Largeur : 115 cm Profondeur : 61,5 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	26,70 kg

Contenu de la livraison: