



### Caractéristiques:

### Logistique

#### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 blanc

Boîtier PAR-16 à culot GX 5,3 pour ampoules MR-16 12 V

- Mini-projecteur pour lampes Cool-Beam 50 mm
- Reproduction originale et détaillée des grands projecteurs de scène
- Idéal pour la décoration
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

#### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

Ampoule pour miroir, lumière froide

- Different illumination angles for different application areas
- Low power consumption
- Powerful LED illuminant with COB (Chip on Board) technology
- A homogenous light blend is thereby guaranteed
- Comfortable warm white light
- Inflammable à chaud

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 0,25 kg |
|--------|---------|

### EUROLITE PAR-16 Spot MR-16 blanc

|                                   |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 12V CA                                                              |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 50 W                                                           |
| Classe de protection:             | SK III                                                              |
| Branchement électrique:           | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 0,25 m                                                         |
| Culot/douille:                    | GX5,3                                                               |
| Type de lampe:                    | Modulable                                                           |
| Création de couleur:              | Via le cadre du filtre de couleur                                   |
| Commande:                         | Plug and play                                                       |
| Couleur du boîtier:               | Blanc                                                               |
| Matériau:                         | Aluminium                                                           |
| Intégration dans de projecteur:   | 8 cm x 8 cm                                                         |
| Dimension:                        | Longueur : 17 cm<br>Largeur : 11 cm<br>Hauteur : 13 cm              |
| Poids:                            | 0,21 kg                                                             |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                     |
| Diamètre des trous de fixation:   | 2 x Ø10mm                                                           |
| Matériau:                         | Aluminium, 3 mm                                                     |
| Matériau:                         | Aluminium                                                           |
| Dimension:                        | Longueur : 7,8 cm<br>Largeur : 7,8 cm<br>Diamètre : Ø 5,3 cm        |
| Poids:                            | 0,01 kg                                                             |

### OMNILUX MR-16 12V GX-5,3 5W LED COB 3000K

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tension nominale (lampes):  | 12 V, CA            |
| Tension nominale:           | 5 W                 |
| Culot/douille:              | GX5,3               |
| Type de lampe:              | Lampe LED           |
| Spécification de l'ampoule: | Inflammable à chaud |
| Angle de départ:            | 36°                 |
| Couleur lumineuse:          | Blanc               |

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de couleur:             | 3000K                             |
| Durée de démarrage:                 | 1 s                               |
| Construction:                       | MR-16; réflecteur; culot à broche |
| Température de fonctionnement max.: | 40° C                             |
| Température de fonctionnement min.: | 20° C                             |
| Position de fonctionnement:         | S180 (universal)                  |
| Durée de vie:                       | 30000 h                           |
| Flux lumineux:                      | 350 lm                            |
| Longueur d'onde:                    | 592 nm                            |
| Courant de la lampe:                | 0,72 A                            |
| Dimensions (LxD):                   | 65x48 mm                          |

**Contenu de la livraison:**

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi