

EUROLITE Ensemble PAR-20 Spot noir + PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 6500 K

Boîtier PAR-20 à culot E-27, ampoule PAR-20 incluse

GTIN: 4026397601121



Caractéristiques:

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
 - Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
 - Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
 - Décharge de traction de câble puissante
 - Commandé via plug and play
 - Avec Étrier
 - Disponible en plusieurs couleurs
 - Pour PAR 20
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - <p>OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 6500 K
- Ampoule PAR-20**
- Plus puissant pour une même consommation d'énergie
 - Meilleure luminosité et couleur de lumière grâce à la LED SMD
 - Bon indice de rendu de couleur (IRC)

Logistique

EAN / GTIN: 4026397601121

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.22 m

Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Poids: 0,45 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):

F

EUROLITE PAR-20 Spot noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-20
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Matériau:	Aluminium
Intégration dans de projecteur:	8,5 cm x 8,5 cm
Dimension:	Largeur : 15 cm Profondeur : 18 cm Hauteur : 11,2 cm Diamètre : Ø 8 cm
Poids:	0,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Dimension:	Longueur : 8,4 cm Largeur : 8,4 cm Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230 V SMD 6 W E-27 LED 6500 K

Tension de service:	230
Tension nominale:	6 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Angle de départ:	50°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	6500K
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	PAR-20
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h

Flux lumineux:	510 lm
Longueur d'onde:	454 nm
Courant de la lampe:	0,053 A
Dimensions (LxD):	86x64 mm
Poids:	0,10 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1015317

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
1 x porte-filtre
1 x Mode d'emploi