

## OMNITRONIC Ensemble platine noire DD-5220L + mallette Tour Pro noire -B- Réf. : 20000303

Platine DJ à entraînement direct « Ultra Torque » à flightcase assorti

GTIN:



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Direct drive high-torque motor Quartz-controlled for highest speed precision
- 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM), pitch control  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- Selectable quartz-controlled pitch lock
- Quick start
- Adjustable start/stop time
- 2 large start/pause buttons
- Reverse run
- Plug-in LED target lamp
- Adjustable anti-skating
- Tone arm height adjustable
- Shock-absorbing and adjustable feet
- Switchable phono/line output
- Extremely resonance-free due to optimally combined components
- Platter and motor are directly connected for highest stability
- Recessed connections for easy case mounting
- Delivery includes headshell, slipmat and RCA cable
- Dust cover and pick-up system optionally available
- Réglage du niveau:  $\pm 10\%$ ,  $\pm 20\%$ ,  $\pm 50\%$
- <p>ROADINGER Mallette platine noire Tour Pro -B-

#### Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage

### Logistique

- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique  
« Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

Poids: 17,80 kg

### OMNITRONIC Platine DD-5220L noire et blanche

|                                   |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 15,00 W                                                                                                                                                                                    |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                       |
| Branchement électrique:           | Fixe câble d'alimentation à prise euro<br>Tramite                                                                                                                                          |
| Plage de fréquence:               | 20 - 20000 Hz                                                                                                                                                                              |
| Type d'entraînement:              | Entraînement direct piloté par quartz<br>Moteur à courant continu sans balais                                                                                                              |
| Transmission:                     | Couple de démarrage: 4,5 kg/cm<br>Durée de démarrage: 0,2 - 6 sec., réglable<br>Durée de décélération: 0,2 - 6 sec., réglable<br>Transition de la vitesse de rotation: <1s 1kHz<br>5cm/sec |
| Pleurage et scintillement:        | <0,1 % WRMS                                                                                                                                                                                |
| Grondement:                       | 60 dB DIN B                                                                                                                                                                                |
| Vitesse de rotation:              | 33 tr/min; 45 tr/min; 78 tr/min avant/arrière                                                                                                                                              |
| Bras de lecture:                  | En forme de S avec une suspension à cardan<br>Longueur : 230<br>Hauteur de bras de lecture : 8 - 10,5 mm réglable<br>Surplomb : 15 mm<br>Force d'appui : 0-4 g, réglable                   |
| Niveau de sortie:                 | Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec<br>Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec                                                                                                                         |
| Connexions:                       | Sortie: Line/Phono via 1 x RCA stéréo                                                                                                                                                      |
| Réglage du niveau:                | ±10%, ±20%, ±50%                                                                                                                                                                           |
| Dimension:                        | Largeur : 45 cm<br>Profondeur : 35,3 cm<br>Hauteur : 15,6 cm                                                                                                                               |
| Poids:                            | 11,30 kg                                                                                                                                                                                   |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                                                      |
| Dimension:                        | Diamètre : Ø 33,2 cm                                                                                                                                                                       |
| Poids:                            | 1,425 kg                                                                                                                                                                                   |

### ROADINGER Mallette platine noire Tour Pro -B-

Charge maximale: 20 kg

|                                  |                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Couvercle amovible:              | 1 Pièce                                                      |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm                                                        |
| Poignée rabattables:             | 1 Pièce                                                      |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage   |
| Aide au transport:               | Pieds en caoutchouc                                          |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm              |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                                 |
| Compartiment d'appareil:         | 45 cm x 35,5 cm x 12 cm                                      |
| Dimension:                       | Largeur : 53,5 cm<br>Profondeur : 45,5 cm<br>Hauteur : 23 cm |
| Poids:                           | 6,50 kg                                                      |

### Contenu de la livraison:

1 x Appareil  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x Platine  
 1 x Matelas en feutre  
 1 x shellset  
 1 x Contre-poids  
 1 x prise  
 1 x adaptateur  
 1 x câble RCA  
 1 x Mode d'emploi