



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk

Direct-drive DJ turntable with switchable phono/line output

- Built-in USB port and additional phono preamplifier, for a high-quality and convenient digitization of analog vinyl records
- Driver installation not required, unit is identified automatically
- Sampling rates of 44.1 kHz and 48 kHz in stereo, resolution: 16 bits
- Incl. software for recording and editing
- Precision direct drive
- Delivery includes pick-up system
- 2 speeds, pitch control $\pm 10\%$
- Large start/stop button
- Strobe lamp for exact speed adjustment
- Target lamp
- Delivery includes removable dustcover
- Adjustable anti-skating
- Shock-absorbing feet
- Switchable output phono/line
- USB 1.1 support
- Suitable for Windows XP, Vista, 7 and Mac OS X
- Réglage du niveau: $\pm 10\%$
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

ROADINGER Mallette platine noire S-

Carrying case

- Convient à tous les tourne-disques sans couvercle (jusqu'à 450 mm de largeur)
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 4 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 serrures à ressort haut de gamme
- Closes with a
- Pieds en caoutchouc
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	15,45 kg
--------	----------

OMNITRONIC DD-2520 USB Turntable bk

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12,00 W
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise euro Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Type d'entraînement:	Entraînement direct Moteur à courant continu sans balais
Transmission:	Couple de démarrage: 1 kg/cm Durée de démarrage: 1 sec. Durée de décélération: 1 sec. Transition de la vitesse de rotation: <1s 1kHz 5cm/sec
Pleurage et scintillement:	<0,15 % WRMS
Grondement:	55 dB DIN B
Vitesse de rotation:	33 tr/min; 45 tr/min
Bras de lecture:	En forme de S avec une suspension à cardan Longueur : 230 Surplomb : 16 mm Force d'appui : 0-4 g, réglable
Niveau de sortie:	Phono 1,5-3,6 mV/ 1 kHz 5 cm/sec Line 90-216 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Connexions:	Sortie: Line/Phono via RCA stéréo Sortie: USB B (F) version encastrable
Réglage du niveau:	±10%
Port USB:	1 x USB 1.1, type B
Couleur:	Noir
PC connect:	Via USB
Dimension:	Largeur : 45 cm

	Profondeur : 35 cm Hauteur : 15,5 cm
Poids:	11,25 kg
Dimension:	Diamètre : Ø 33 cm

ROADINGER Mallette platine noire S-

Charge maximale:	15 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 2 Pièce
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 4 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	45 cm x 35,5 cm x 12 cm
Dimension:	Largeur : 51,5 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 21,5 cm
Poids:	4,20 kg

Contenu de la livraison:

1 x Système
1 x Platine