

## OMNITRONIC Ensemble WAMS-065BT + batterie

Système PA portable à récepteur radio UHF, lecteur audio, Bluetooth et batterie

Réf. : 20000329

GTIN: 4026397604078



### Caractéristiques:

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 40 watts
- Mixeur à 4 canaux
- Système bass-reflex à 2 voies
- Emplacement pour carte SD et port USB
- 1 entrée microphone (XLR) avec effet de réverbération réglable
- Récepteur radio UHF intégré avec microphone à main adapté
- Amplificateur de classe D très efficace et économe en batterie
- Réglage de la tonalité et commande Master
- Chargeur automatique intégré
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions

#### batterie

- Battery pack must be ordered separately
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h

#### lecteur audio

- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres

#### microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397604078

Poids: 5,20 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.30 m

- A une portée de jusqu'à 30m  
**télécommande**
- A une portée de jusqu'à 10m

## Données techniques:

Poids: 5,16 kg

### OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>Ou<br>12V CC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance totale de raccordement: | 60 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance de sortie:              | 40 W RMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite<br>Pile/batterie (non incluse dans la livraison)<br>Tramite                                                                                                                                                                                                             |
| Plage de fréquence:               | 62 - 18000 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bande de fréquences:              | UHF 863-865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fréquence porteuse:               | 865 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,005 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Éléments de commande:             | Réglage d'effet echo, lecteur audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| État LED:                         | Power, Pic, ON AIR, Signal, indicateur de charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connexions:                       | Entrée: microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Canaux:                           | Canal de microphone: 1 x Mono via XLR, réglage<br>du canal via bouton rotatif<br><br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via RCA, réglage du<br>canal via bouton rotatif<br><br>Canal d'entrée: 1 x Stéréo via lecteur audio,<br>réglage du canal via bouton rotatif<br><br>Canal d'entrée: 1 x Mono via radio, réglage du<br>canal via bouton rotatif<br><br>Sortie maître: 1 x Mono, réglage du canal via<br>bouton rotatif, Réglage de la tonalité EQ |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 6,5"<br>1 x tweeter 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact; système PA sans fil                       |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                 |
| Poignée de transport:             | 1 Pièce                                                    |
| Matériau:                         | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène          |
| Couleur:                          | Noir                                                       |
| Dimension:                        | Largeur : 23,5 cm<br>Profondeur : 22 cm<br>Hauteur : 35 cm |
| Poids:                            | 4,15 kg                                                    |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                      |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                   |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                  |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                  |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)            |
| Portée:                           | Jusqu'à 30m                                                |
| Puissance de sortie RF:           | 10 mW                                                      |
| Modulation:                       | FM                                                         |
| Commutateur:                      | Interrupteur On/Off/Mute                                   |
| Matériau:                         | Plastique                                                  |
| Dimension:                        | Longueur : 26 cm<br>Diamètre : Ø 4 cm                      |
| Poids:                            | 0,115 kg                                                   |
| Commande:                         | Bluetooth; Télécommande infrarouge                         |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic                                                 |
| Lecteur audio:                    | USB + SD + Bluetooth                                       |
| Portée:                           | Bluetooth: jusqu'à 10m                                     |
| Bande de fréquences:              | 2,4 GHz                                                    |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                            |
| Format de la musique:             | MP3, WAV                                                   |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32)                 |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                      |
| Batterie:                         | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré     |
| Portée:                           | Jusqu'à 10m                                                |
| Type de batterie:                 | 1 x Plomb 12 V, 2900 mAh,                                  |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 4h<br>Durée de charge 4h   |

#### **Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 1,00 kg |
|--------|---------|

## Contenu de la livraison:

---

### **1 x OMNITRONIC Système PA WAMS-65BT sans fil**

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x microphone
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

### **1 x Akku 12V/2900mAh WAMS-05 / WAMS-65**

- 1 x Appareil