

EUROLITE Ensemble 2 x lyre LED TMH-X1 Beam + mallette

2 x faisceau 60 W, compact, angle étroit, belles couleurs RGBW, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000356

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam
- **Faisceau 60 W, compact, rayonnement étroits, belles couleurs RGBW**
- Poids léger et compact
- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 220° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Choix de la couleur; mélange de couleurs en continu; Dimmer électronique
- Effet beam; effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Utilisable dans le mode CH DMX 14
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 3°
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Ampoule OSRAM
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam
- **Flightcase PRO pour 2 x TMH-X1**
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé

Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	19,58 kg
--------	----------

EUROLITE Lyre LED TMH-X1 Beam

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 60 W COB (Chip-on-board) 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	220° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0 - 10 Hz
Canaux DMX:	14
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	3°
Angle de départ (1/2 pic):	3°
Angle de départ (1/10 pic):	7°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Rouge (R) 3 m : 3251 lx, 6 m : 712 lx Vert (G) 3 m : 4684 lx, 6 m : 1125 lx B bleu 3 m : 819 lx, 6 m : 220 lx Blanc froid (CW) 3 m : 7909 lx, 6 m : 1899 lx Tous 3 m : 15489 lx, 6 m : 3655 lx

Couleur du boîtier:	Noir
Utilisation de la marque:	Ampoule OSRAM
Dimension:	Largeur : 20,7 cm Profondeur : 19,6 cm Hauteur : 31,3 cm
Poids:	4,29 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

ROADINGER Flightcase 2 x LED TMH-X1 Moving-Head Beam

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment central:	10 cm x 28 cm x 26 cm
Dimension du compartiment:	28 cm x 13,5 cm x 21 cm
Dimension interne:	28 cm x 26 cm
Dimension:	Largeur : 72 cm Profondeur : 33,5 cm Hauteur : 39,5 cm
Poids:	11,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x demi-collier en forme d'oméga
 1 x câble XLR