



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Weather-proof DMX spotlight (IP65) with 12 x 12 W 6in1 LED (RGBWA+UV)

- Equipped with 12 high-power 12 6in1 LEDs in the colors red, green, blue, amber, white and UV
- 4, 5, 6, 7, 9 or 12 DMX channels selectable
- For architectural lighting
- Suitable for external use (IP65)
- Stepless RGBAW+UV color mixture
- Dimmer
- Different dimmer curves and dimmer speed (step response) adjustable
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Preset colors and color temperatures
- Internal programs
- Programmable color change speed
- Programmed and programmable chaser
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Addressing and setting via Control Board with LED display and four operating buttons
- Ideal as floor spot via additional bracket
- Locking possibility at the brackets
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- DMX control via every standard DMX controller

- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- 12 LED 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope; Effet UV
- Utilisable dans le mode CH DMX 4; 5; 6; 7; 9; 12
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

PRO flightcase with castors for 4 x LED IP PAR 12x12W HCL

- Fitted for four Eurolite LED IP PAR 12x12W HCL
- Additional accessory compartment
- Interior upholstered with foam
- High-quality workmanship with birch multiplex, dark brown laminated
- Aluminum profile frames (25 mm) with rounded edges
- Three-leg, big steel ball corners
- 4 castors (100 mm), 2 of which with locking brakes
- 4 stacking dishes for stacking the cases
- 2 chrome butterfly locks
- 4 chrome case handles
- For optimal safety
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	34,80 kg
--------	----------

EUROLITE LED IP PAR 12x12W HCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	100 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 12 W high-power 6in1 RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 18 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 6; 7; 9; 12
Entrée DMX:	1 x connecteur fileté (M) IP 3 broches
Sortie DMX:	1 x connecteur fileté (F) IP 3 broches
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain

Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Angle de départ (1/10 pic):	39°
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 16,6 cm Hauteur : 28,4 cm
Poids:	5,55 kg

ROADINGER Flightcase 4x LED IP PAR 12x12W HCL

Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension:	Largeur : 65 cm Profondeur : 54 cm Hauteur : 47,5 cm
Poids:	12,60 kg
Strength:	7 mm
Outside dimensions (W x D x H):	650 x 540 x 475 mm
Inside dimensions (W x D x H):	610 x 500 x 310 mm
Compartment dimensions (W x D x H):	225 x 225 x 310 mm
Accessory compartment (W x D x H):	105 x 500 x 310 mm

Contenu de la livraison:

1 x câble adaptateur