

## EUROLITE Jeu 4 x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX + sac souple SB-4 L

Uplight LED sur batterie et récepteur sans fil QuickDMX

Réf. : 20000389

GTIN:



### Caractéristiques:

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 6; 8; 10
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 22°
- Avec étrier à poser au sol
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
- <p>EUROLITE Sac souple L SB-4

#### **Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm**

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures

### Logistique

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

## Données techniques:

Poids: 14,88 kg

### EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX

|                                   |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                             |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W                                                                                                                                                                               |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite<br>Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite |
| Longueur du câble:                | Env. 1 m                                                                                                                                                                           |
| Sortie de courant:                | 1 x P-Con (gris), version encastrable                                                                                                                                              |
| Type de batterie:                 | 1 x Lithium-Ion 14,8 V, 7800 mAh, 115,44 Wh                                                                                                                                        |
| Batterie:                         | Durée de fonctionnement jusqu'à 9,5h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 3h                                                                                        |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                          |
| Type de LED:                      | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                                                                                          |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 6; 8; 10                                                                                                                                                                     |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP                                                                                                                                       |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP                                                                                                                                       |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                             |
| Commande:                         | DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone                                                                                         |
| Fixtures disponibles pour:        | Light J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain                                                                        |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                           |
| Fréquence porteuse:               | 2,4 GHz                                                                                                                                                                            |
| Angle de départ:                  | 22°                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 22°                                                                                                                                                                                |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 32°                                                                                                                                                                                |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | Étrier à poser au sol                                                                                                                                                              |
| Dimension:                        | Largeur : 16,7 cm<br>Profondeur : 13,8 cm                                                                                                                                          |

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | Hauteur : 18,8 cm                                      |
| Poids:                   | 3,59 kg                                                |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit)                        |
| Batterie:                | 1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré |

#### **EUROLITE Sac souple L SB-4**

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:           | 25 kg                                                    |
| Sangle:                    | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:                  | Nylon                                                    |
| Couleur:                   | Noir, hydrofuge                                          |
| Dimension du compartiment: | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                    |
| Dimension interne:         | 32 cm x 32 cm x 20 cm                                    |
| Dimension:                 | Largeur : 32 cm<br>Profondeur : 41 cm<br>Hauteur : 20 cm |
| Poids:                     | 0,52 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX**

1 x Projecteur  
 1 x Mode d'emploi  
 1 x déclaration de conformité  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 1 x télécommande  
 1 x Batterie

##### **1 x EUROLITE Sac souple L SB-4**

1 x sac