

OMNITRONIC Set PM-222 + 2x XMT-1400

Table de mixage 2 canaux, 2 x lecteur DJ pour CD, USB et SD inclus

Réf. : 20000397

GTIN:



Caractéristiques:

- 2 canaux d'entrée avec réglage de préamplification (gain), égaliseur 2 bandes et commutation phono/ligne
- Entrée microphone DJ avec régulateur de volume séparé
- Pré-écoute (CUE) des canaux d'entrée via la sortie casque réglable, avec réglage Cue-Mix
- Crossfader interchangeable pour le fondu enchaîné entre les deux canaux
- Affichage du niveau par LED stéréo à 6 chiffres et réglage master
- Sorties : Master et Record (RCA stéréo)
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; DJ itinérants / artistes solos; installation
- <p>OMNITRONIC Lecteur de CD XMT-1400 sur table
- **Lecteur de DJ pour CD, USB et SD**
- Audio CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD
- USB port for storage media and portable players
- SD(HC) card slot
- Anti-shock RAM buffer memory
- Touch-sensitive scratch jog dial with mode selector: pitch bend, scratch, fast or frame search
- Reverse run
- Brake effect (as with analog turntables)
- Comfortable track selection via 10-digit numerical track input
- Folder navigation
- Search buttons for fast forward and reverse
- Pitch adjustment $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
- Pitch bend via jog dial or separate buttons
- Manual beatcounter
- Instant start and cue function with preview

Logistique

- Double loop/reloop function
- Single or continuous play
- Repeat functions
- Title programming
- Bargraph display
- Pitch adjustment is displayed in %
- Extra-large play/pause and cue buttons with color illumination
- Multicolore Écran VFD
- Réglage du niveau: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 12\%$, $\pm 16\%$
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos

Données techniques:

Poids:	6,60 kg
--------	---------

OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-222 2 canaux

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	30,00 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>70 dB
Distorsion harmonique:	<0,025 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: microphone 47 kOhm Entrée: Line 47 kOhm Entrée: phono 47 kOhm
Gain:	Entrée: variable
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source, crossfader
État LED:	Indicateur de niveau maître, power
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable Entrée: Line via 4 x RCA stéréo Entrée: phono via 2 x RCA stéréo Sortie: Master via 1 x RCA stéréo Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo Sortie: Casque via 1 x Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable
Canaux:	Canal d'entrée: 2 x Stéréo avec commutateur Line-Line-Phono via RCA, réglage du canal via Fader, régulateur 2 bandes EQ, Contrôle du gain Canal de microphone: 1 x Mono via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, fonction Cue- Mix Sortie maître: 1 x Stéréo via RCA, réglage du canal via bouton rotatif

	Sortie casque: 1 x Stéréo via câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Niveau max.:	Sortie: Master +19 dBu
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 19 cm Profondeur : 26 cm Hauteur : 13,7 cm
Poids:	2,00 kg

OMNITRONIC Lecteur de CD XMT-1400 sur table

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	12 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>86 dB
Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz
Lecteur audio:	USB + SD + lecteur de CD, pitch, Anti-choc, Seamless loop
Lecteur de CD-ROM:	Tiroir-lecteur individuel
Type d'écran:	Multicolore Écran VFD
Affichage à l'écran:	CD-DA Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , Temps de lecture restant total , diagramme à barres; MP3 Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , diagramme à barres , ID3-Tags
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de source
Connexions:	Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 2 V
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Précision du châssis:	1/75 s
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 16/32)
Réglage du niveau:	±4%, ±8%, ±12%, ±16%
Matériau:	Plastique
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 23 cm Profondeur : 31 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	2,30 kg

Contenu de la livraison:

1 x OMNITRONIC Table de mixage de DJ PM-222 2 canaux

1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x table de mixage

2 x OMNITRONIC Lecteur de CD XMT-1400 sur table

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble RCA
- 1 x Mode d'emploi