

EUROLITE Jeu 4 x AKKU TL-3 TCL QuickDMX + mallette à fonction de charge réf. : 20000399

4 x traverse à éclairage interne, 3 x LED 3in1 3 W, flightcase PRO à fonction de chargement inclus

GTIN: 4026397620207



Caractéristiques:

- Compact et lumineux
 - Idéal pour ALUTRUSS DECOLOCK DQ3 Système 3 points
 - Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
 - Filetage pour l'installation sur des traverses
 - Sans fil, flexible et polyvalent
 - Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
 - 3 LED 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 8
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 11°
 - Écran LCD
 - 3 x Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 - <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge
- Trunk case**
- Avec 4 compartiment d'appareil

Logistique

EAN / GTIN: 4026397620207

Poids: 14,31 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	14,08 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 5 A
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 4400 mAh, 48,84 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	3 x 3 W SMD 8072 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements

Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Angle de départ (1/10 pic):	24°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	3 x Pieds en caoutchouc
Dimension:	Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	1,27 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension du compartiment:	15,5 cm x 15,5 cm x 11,5 cm
Compartiment à accessoires:	9 cm x 34 cm x 11,5 cm
Dimension:	Largeur : 57 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 24,5 cm
Poids:	9,00 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU TL-3 TCL Trusslight QuickDMX

1 x Projecteur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x déclaration de conformité

1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU TL-3 Trusslight QuickDMX avec fonction de recharge

1 x Appareil
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi