

OMNITRONIC Set 2x XKB-215A + 2x MagiCarpet-181A

Réf. : 20000419

GTIN:



Caractéristiques:

Logistique

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1,75", 60 W RMS HF, 300 W RMS LF

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 18" PA, 500 W

- Active bassreflex subwoofer with 250 W RMS power
- 45 cm bass speaker (18") with 100 mm voice coil
- Adjustable XLR input with feed-through output
- XLR output with high-pass filter for active top speakers
- Adjustable crossover frequency from 40 to 250 Hz
- Bass boost, ground lift and phase control
- Power and signal/limit indicator
- Rugged wooden housing with black felt cover
- Metal flange for mounting top speakers
- Bar handles for easy transport
- Impact-resistant metal grille, steel corners and support feet
- For mobile applications and permanent installations
- Suitable for car transport

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

Câble d'enceinte

- Suitable for all passive speaker-systems with XLR socket
- 1.5 mm² thick cores for amplified signals without signal loss
- Not to be used as microphone cable!

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Câble audio à connecteurs XLR 3 broches

Données techniques:

OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	121 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Dispersion:	90° x 50°
Commande:	Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp

Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Encodeur, régulateur master
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 15" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Dimension:	Largeur : 37 cm Profondeur : 45 cm Hauteur : 70 cm
Poids:	20,95 kg

OMNITRONIC MagiCarpet-181A MK2 Active Subwoofer

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	280 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 500W Nominale: 250W RMS
Plage de fréquence:	33 - 250 Hz
Pression acoustique max.:	126 dB
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: filtre passe-haut via 2 x XLR 3 broches
Enceinte:	1 x Boumeur 18"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Dimension:	Largeur : 54 cm Profondeur : 68,3 cm Hauteur : 54,7 cm
Poids:	36,00 kg

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 100 cm

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm

Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 100 cm Diamètre : Ø 3,5 cm
Poids:	0,78 kg

OMNITRONIC Speaker cable XLR 2x1.5 3m bk

Conception du câble:	2 x 2,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	3 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,46 kg

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

1 x tête d'ampli
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x déclaration de conformité

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR