

OMNITRONIC Jeu 2 x XKB-212A + pied d'enceinte MOVE MK2

Jeu d'enceintes actives, 2 x XKB-212A, 2 x pied d'enceinte sac incl., 2 x câble XLR

Réf. : 20000421

GTIN: 4026397622799



Prix de catalogue: 855.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2
- **2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport**
- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir
- **Câble audio à connecteurs XLR 3 broches**

Logistique

EAN / GTIN: 4026397622799

Poids: 40,00 kg

Longueur: 1.00 m

Largeur: 0.82 m

Hauteur: 0.68 m

Données techniques:

Poids:	36,44 kg
--------	----------

OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 60W RMS HF Nominale: 300W RMS LF
Plage de fréquence:	55 - 20000 Hz
Sensibilité:	95 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
Dispersion:	90° x 50°
Commande:	Bluetooth
Nom de l'appareil Bluetooth:	Omnitronic
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Commutation:	Class D Biamp
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Régulateur master, Encodeur
Circuit de protection:	Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 3 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 2,4" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir

Dimension:	Largeur : 38 cm
	Profondeur : 35 cm
	Hauteur : 61 cm
Poids:	14,90 kg

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm
	Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier; acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,10 kg

OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

Conception du câble:	Câble audio
Longueur du câble:	10 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches
Couleur:	Noir
Poids:	0,46 kg

Contenu de la livraison:

2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-212A à 2 voies, active, DSP

1 x boîtier compact
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x Mode d'emploi
1 x déclaration de conformité

1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

1 x sac

2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR