

## OMNITRONIC Jeu 2 x XKB-215A + pied d'enceinte MOVE MK2

Jeu d'enceintes actives, 2 x XKB-215A, 2 x pied d'enceinte sac incl., 2 x câble XLR

Réf. : 20000422

GTIN: 4026397622805



### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (LF Class D, HF Class A/B)
- DSP 24 bits avec filtre passe-haut réglable, égaliseur paramétrique 3 bandes et délai de signal
- Lecteur Bluetooth intégré pour écouter de la musique sans fil avec des appareils Bluetooth compatibles comme les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs portables
- Caisson bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter en titane de 4 cm
- 2 entrées micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD; MONITOR; WALL
- Commandé via Bluetooth
- Écran LCD
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; bailleur; centres sportifs/centres de fitness; DJ itinérants / artistes solos
- <p>OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2
- **2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport**
- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- <p>OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir
- **Câble audio à connecteurs XLR 3 broches**

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397622805

Poids: 51,28 kg

Longueur: 1.00 m

Largeur: 0.75 m

Hauteur: 0.77 m

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 46,64 kg |
|--------|----------|

### OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

|                                   |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                         |
| Puissance totale de raccordement: | Max. 800 W                                                                                                                                                              |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Capacité de charge:               | Programme: 600W<br>Nominale: 60W RMS HF<br>Nominale: 300W RMS LF                                                                                                        |
| Plage de fréquence:               | 50 - 20000 Hz                                                                                                                                                           |
| Sensibilité:                      | 96 dB                                                                                                                                                                   |
| Pression acoustique max.:         | 121 dB                                                                                                                                                                  |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                          |
| Presets DSP:                      | LIVE; MUSIC; SPEECH; DJ; TRIPOD;<br>MONITOR; WALL                                                                                                                       |
| Dispersion:                       | 90° x 50°                                                                                                                                                               |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                          |
| Commutation:                      | Class D Biamp                                                                                                                                                           |
| Type d'écran:                     | Écran LCD                                                                                                                                                               |
| Éléments de commande:             | Encodeur, régulateur master                                                                                                                                             |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                |
| État LED:                         | Power, Signal, Limite                                                                                                                                                   |
| Connexions:                       | Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches                                                                                                                                      |
| Entrée des canaux:                | 2 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise<br>combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton<br>rotatif                                                               |
| Égaliseur:                        | Master: 1 x régulateur 3 bandes                                                                                                                                         |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 15"<br>Pilote de compression à bobine mobile aiguës<br>1,75"                                                                                                |
| Type d'enceinte:                  | Boîtier compact                                                                                                                                                         |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                              |
| Poignée de transport:             | 3 Pièce                                                                                                                                                                 |
| Dimension:                        | Largeur : 37 cm<br>Profondeur : 45 cm<br>Hauteur : 70 cm                                                                                                                |
| Poids:                            | 20,95 kg                                                                                                                                                                |

### OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:           | 30 kg                                |
| Diamètre du tuyau zone:    | 35                                   |
| Hauteur:                   | Maximal : 183 cm<br>Minimal : 100 cm |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                              |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau:                  | Acier; acier                         |
| Couleur:                   | Noir                                 |
| Poids:                     | 5,10 kg                              |

### OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Conception du câble: | Câble audio           |
| Longueur du câble:   | 10 m                  |
| Raccord A:           | 1 x XLR (M) 3 broches |
| Raccord B:           | 1 x XLR (F) 3 broches |
| Couleur:             | Noir                  |
| Poids:               | 0,46 kg               |

### Contenu de la livraison:

#### 2 x OMNITRONIC Enceinte XKB-215A à 2 voies, active, DSP

1 x tête d'ampli  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x déclaration de conformité

#### 1 x OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

1 x sac

#### 2 x OMNITRONIC Câble XLR 3 broches 10 m noir

1 x câble XLR