



**L'article n'est plus disponible.**

---

**Caractéristiques:**

---

**Logistique****OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 828.250MHz**

Wireless microphone system with UHF PLL technology

- Receiver unit and hand-held microphone with UHF PLL technology
  - Operation in the low-interference UHF band
  - Parallel operation of up to 4 sets is possible without any interference
  - Volume control
  - XLR and 6.3 mm output
  - Jack cable included
  - LEDs for power, carrier and audio signal
  - Microphone with mute switch and color indication
  - Matching pocket transmitter can be ordered separately
  - Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
  - License-free in Germany and 13 other countries
  - UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe
  - (19") 48,3 cm installation en rack possible
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
  - A une portée de jusqu'à 60m

**OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 828.250MHz**

Émetteur de poche et micro cravate

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Sensitivity adjustable
- Power LED
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free in Germany and 13 other EU countries
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- UHF 823-832 MHz sans inscription et sans frais dans une grande partie de l'Europe

## Données techniques:

Poids: 0,83 kg

### OMNITRONIC UHF-201 Wireless Mic System 828.250MHz

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type:                             | Ensemble complet sans fil                                                                                                                                 |
| Nombre de canaux:                 | 1                                                                                                                                                         |
| Plage de fréquence:               | 40 - 18000 Hz                                                                                                                                             |
| Rapport signal/bruit:             | >105 dB                                                                                                                                                   |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                         |
| Bande de fréquences:              | UHF 823-832 MHz                                                                                                                                           |
| Fréquence porteuse:               | 828,250 MHz                                                                                                                                               |
| Puissance de sortie RF:           | 10 mW                                                                                                                                                     |
| Modulation:                       | F3F                                                                                                                                                       |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence fixe                                                                                                                                            |
| Connexions:                       | Sortie: microphone via 1 x XLR 3 broches<br>Sortie: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)                                                               |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack possible                                                                                                               |
| Poids:                            | 0,72 kg                                                                                                                                                   |
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 500 mA                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 1,75 W                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Alimentation électrique:          | 3V CC                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Pile/batterie<br>Tramite                                                                                                                                  |
| Type de micro:                    | Dynamique                                                                                                                                                 |
| Caractéristique directionnelle:   | Cardioïde                                                                                                                                                 |
| Batterie:                         | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)                                                                                                           |
| Portée:                           | Jusqu'à 60m                                                                                                                                               |
| Commutateur:                      | Commutateur marche/arrêt; commutateur muet                                                                                                                |
| Matériau:                         | Plastique                                                                                                                                                 |

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Dimension: | Longueur : 26,5 cm<br>Diamètre : Ø 5 cm |
| Poids:     | 0,185 kg                                |

#### OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 828.250MHz

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Type:                           | Émetteur de poche et microphone                           |
| Type de micro:                  | Dynamique                                                 |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde                                                 |
| Batterie:                       | 2 x 1,5 V AA Mignon R06 zinc-carbone ci-joint             |
| Plage de fréquence:             | 40 - 18000 Hz                                             |
| Bande de fréquences:            | UHF 823-832 MHz                                           |
| Sélection de la fréquence:      | Fréquence fixe                                            |
| Dimension:                      | Largeur : 65 cm<br>Profondeur : 20 cm<br>Hauteur : 2,5 cm |
| Carrier frequency:              | 828.250 MHz                                               |
| Coverage:                       | 50 m (with line-of-sight)                                 |
| RF power output:                | 10 mW                                                     |
| Modulation method:              | F3E                                                       |
| S/N ratio:                      | >105 dB                                                   |
| Selectivity:                    | >80 dB                                                    |
| T.H.D.:                         | <0.5 % at 1 kHz                                           |
| Connection:                     | 3.5 mm jack                                               |
| Weight:                         | 75 g                                                      |

#### Contenu de la livraison:

- 1 x récepteur
- 1 x Antenne
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 1 x microphone
- 1 x câble jack
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité