



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Enceintes PA PRO, woofer 12", pavillon 1", 300 W RMS, 8 Ohm

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

PSSO Subwoofer K-152 1000 W

Subwoofer Bass Reflex PRO, woofer 2 x 15", 1 000 W RMS, 4 Ohm

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rouleaux facultatifs
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement
- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Processeur de signal numérique
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm

Rack case

- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- 4 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE

OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 510 W RMS (4 Ohm), 2 x 300 W RMS (8 Ohm)

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou pont)
- 2 réglages de niveau
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D

Class D Amplificateur PA stéréo à alimentation à découpage, 2 x 1200 W RMS (4 Ohm), 2 x 880 W RMS (8 Ohm)

- Amplificateur PA stéréo en technologie classe D et alimentation à découpage
- Poids et hauteur réduits grâce à l'alimentation à découpage intégrée
- 2 réglages de niveau
- Entrées symétrisées électroniquement via des prises XLR encastrées avec sorties XLR en boucle
- Sorties haut-parleurs via des prises haut-parleurs verrouillables
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; centres sportifs/centres de fitness

Données techniques:

Poids: 169,29 kg

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 19000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1900 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 34,7 cm Profondeur : 35,2 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	19,50 kg

PSSO Subwoofer K-152 1000 W

Capacité de charge:	Programme: 2000W Nominale: 1000W RMS
Plage de fréquence:	42 - 2200 Hz
Sensibilité:	100 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	136 dB
Impédance:	4 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Enceinte:	2 x Boumeur 15"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 47,6 cm Profondeur : 59 cm Hauteur : 100 cm
Poids:	50,10 kg

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

	6V 800 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	10 - 30000 Hz
Distorsion harmonique:	<0,005 % avec 1 kHz
DSP:	Processeur de signal numérique
Impédance:	Entrée: 10 kOhm Sortie: 50 Ohm
Gain:	Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB
Filtre:	Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct
Delay:	0 - 5 ms
Plage dynamique:	Entrée: 114 dB Sortie: 110 dB
Samplingrate:	67 kHz
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	20-20000 Hz
Niveau max.:	Entrée: +22 dBu Sortie: +9 dBu
Port USB:	Type B
PC connect:	DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,60 kg
Système d'exploitation:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 120 cm Diamètre : Ø 3,5 cm
Poids:	0,96 kg

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 4HE, profondeur 47 cm

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm

Poignée rabattables:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 4 Pièce
Aide au transport:	Glissières en bois au sol
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 18 cm (4 U)
Profondeur de pose:	420 mm
Conception du boîtier:	4 HE
Dimension:	Largeur : 54,5 cm Profondeur : 64 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	9,40 kg

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm² câble d'enceinte
Longueur du câble:	15 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	1,50 kg

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Conception du câble:	2 x 0,22 mm² câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX
Utilisation de la marque:	Helukabel Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Diamètre des trous de fixation:	Ø7mm
Matériau:	Acier, 1 mm
Couleur:	Noir, thermolaqué
Hauteur de pose:	Env. 4,5 cm (1 U)
Conception du boîtier:	1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	0,30 kg

OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	210 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 510 W RMS (4 Ohm) 2 x 300 W RMS (8 Ohm) 1000 W RMS ponté (8 Ohm)
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	30 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,02 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym.
Gain:	36 dB
Couleur du boîtier:	Noir
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Sélecteur de mode (stéréo/Bridge), Commutateur Groundlift
Circuit de protection:	Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Protect, Limite
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Sensibilité à l'entrée:	1,25 V
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	4,03 kg

OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	465 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	2 x 1200 W RMS (4 Ohm) 2 x 880 W RMS (8 Ohm)

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	30 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>100 dB
Distorsion harmonique:	<0,02 % avec 1 kHz
Refroidissement:	Ventilateur
Impédance:	Entrée: 20 kOhm , sym. Entrée: 10 kOhm , non sym.
Couleur du boîtier:	Noir mat
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal, Commutateur Groundlift
Circuit de protection:	Court-circuit; surchauffe; Tension continue; Transitoires de démarrage; Démarrage progressif; Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite, Protect
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Lien: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Sensibilité à l'entrée:	1,25 V
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 35,5 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	6,40 kg

Contenu de la livraison:

2 x PSSO K-212 2-Way Top 300W

1 x Mode d'emploi
1 x boîtier compact

2 x PSSO Subwoofer K-152 1000 W

1 x basse
1 x Mode d'emploi

1 x OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB
1 x CD
4 x pied

4 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

1 x câble d'enceinte

4 x PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

1 x câble XLR

1 x OMNITRONIC Amplificateur XDA-1002 classe D

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation

1 x OMNITRONIC Amplificateur XDA-2402 classe D

1 x Amplificateur
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation