

EUROLITE Jeu 4 x AKKU UP-1 Glow QCL + mallette à fonction de charge

Réf. : 20000459

4 x uplight LED, LED 4in1 15 W, flightcase PRO, fonction de chargement incluse

GTIN:



Caractéristiques:

- Integrated QuickDMX transceiver for wireless DMX control
- Milky front screen provides a pleasantly soft light with RGBW color mixing
- Interchangeable front lens for 9° or 15° beam angle
- Stepless color blend, color change, color fade, dimmer and strobe effect
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Integrated automatic charging of the battery with indicator
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 24h en fonction du programme utilisé
- 30 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 1 LED 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 7; 8; 9; 11
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave

- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Location simple; mariage/Gala/événements
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 8 mm, noir, laminé

Logistique

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Pile/batterie Tramite Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 11,1 V, 10400 mAh, 115,44 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 24h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	30 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 1 x 15 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	3; 7; 8; 9; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; QuickDMX; commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9° 15°
Angle de départ (1/10 pic):	18° 30°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 13,8 cm

	Profondeur : 13,8 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 1150 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 8 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	18 cm x 19,5 cm x 17 cm
Compartiment à accessoires:	9,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension interne:	49,5 cm x 41 cm x 17 cm
Dimension:	Largeur : 62 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 40,5 cm
Poids:	14,65 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU UP-1 Glow QCL Flex Spot QuickDMX

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Lentille
1 x Mode d'emploi

1 x ROADINGER Flightcase 4 x AKKU UP-4 QuickDMX avec fonction de recharge

1 x mallette
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation