

EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 QCL barre RGBA + mallette

4 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W (RGBA), sacoche flightcase

Réf. : 20000460

GTIN: 4026397642162



Prix de catalogue: 927.01 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGBA (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a

Logistique

EAN / GTIN: 4026397642162

Poids: 26,60 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	22,50 kg
--------	----------

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	24 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 4 W high-power 4in1 RGBA (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé; Métal; Plastique
Dimension:	Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	2,90 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm

Matériau:	Métal, 2 mm
Conception du câble:	H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m

ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	108 cm x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 117 cm Profondeur : 48 cm Hauteur : 17 cm
Poids:	10,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 2 x Étrier
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Mode d'emploi