

## EUROLITE Jeu 4 x LED BAR-12 QCL barre RGBA + mallette

4 x barre de projecteurs, 12 x LED 4in1 4 W (RGBA), sacoche flightcase

Réf. : 20000460

GTIN: 4026397642162



### Caractéristiques:

- 12 LED 4 W high-power 4in1 RGBA (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 2; 4; 5; 6; 9
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- <p>ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB

#### Carrying case

- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397642162

Poids: 26,60 kg

Longueur: 1.30 m

Largeur: 0.50 m

Hauteur: 0.30 m

Article encombrant

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 22,50 kg |
|--------|----------|

### EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                           |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W                                                                                                                                                             |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                             |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br>Tramite    |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                        |
| Type de LED:                      | 12 x 4 W high-power 4in1 RGBA (mélange de couleurs homogène)                                                                                                     |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz                                                                                                                                                        |
| Canaux DMX:                       | 2; 4; 5; 6; 9                                                                                                                                                    |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                            |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                            |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                           |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief                                   |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                         |
| Angle de départ:                  | 17°                                                                                                                                                              |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 17°                                                                                                                                                              |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                             |
| Système d'enregistrement:         | Étrier                                                                                                                                                           |
| Type d'écran:                     | Écran LED 7 segments 4 chiffres                                                                                                                                  |
| Matériau:                         | Aluminium coulé; Métal; Plastique                                                                                                                                |
| Dimension:                        | Longueur : 110 cm<br>Profondeur : 6,5 cm<br>Hauteur : 10 cm                                                                                                      |
| Poids:                            | 2,90 kg                                                                                                                                                          |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                                  |
| Sécurité photobiologique:         | Risque groupe 0                                                                                                                                                  |
| Diamètre des trous de fixation:   | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm                                                                                                                         |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Matériau:            | Métal, 2 mm |
| Conception du câble: | H05VV-F     |
| Longueur du câble:   | Env. 1,2 m  |

#### **ROADINGER Flightcase EC-B252 4 x LED BAR-252 RGB**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 25 kg                                                     |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                                     |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce                                                   |
| Charnière de blocage:            | 3 Pièce                                                   |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                              |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm           |
| Couleur:                         | Noir, laminé                                              |
| Dimension interne:               | 108 cm x 44 cm x 7,5 cm                                   |
| Compartiment d'appareil:         | 108 cm x 6,5 cm x 7,5 cm                                  |
| Dimension:                       | Largeur : 117 cm<br>Profondeur : 48 cm<br>Hauteur : 17 cm |
| Poids:                           | 10,90 kg                                                  |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Effet lumineux  
 2 x Étrier  
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
 2 x vis moletée  
 2 x Cale  
 1 x Mode d'emploi