

FUTURELIGHT Set 2x DMH-80 LED Spot + Case

Réf. : 20000490

GTIN: 4026397646153



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

Lyre PRO, LED 75 W et prisme 16 faces unique

- Vitesse PAN/TILT élevée
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- 1 LED 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 540° PAN, 270° TILT
- Angle PAN commutable entre 540° et 630°
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 16 fois rotatif; mise au point motrice
- Dimmer électronique
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Effet shake
- Gobos interchangeable
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Utilisable dans le mode CH DMX 11; 13; 17; 18
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée

Logistique

EAN / GTIN: 4026397646153

Poids: 42,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.55 m

Article encombrant

- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
- Avec un Angle de départ de 10° - 16°
- Multicolore Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec Compartiment à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Closes with a
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

FUTURELIGHT Projecteur LED DMH-80

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	135 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540°, 630° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Équipement:	Roue de gobo à gobos rotatifs; prisme 16 fois rotatif; mise au point motrice
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
Gobos:	Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 24mm Diamètre de l'image 19mm Effet shake Gobos interchangeableables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo

Canaux DMX:	11; 13; 17; 18
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	10° - 16°
Angle de départ (1/2 pic):	10 - 16°
Angle de départ (1/10 pic):	10 - 16°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc froid (CW) 3 m : 8334 lx, 6 m : 2169 lx Large blanc froid (CW) 3 m : 5211 lx, 6 m : 1339 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Dimension:	Largeur : 29,9 cm Profondeur : 25,2 cm Hauteur : 39,8 cm
Poids:	9,55 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)

ROADINGER Flightcase 2 x DMH-75.i/DMH-80/TMH XB-130

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	19,5 cm x 33 cm x 48 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 33 cm x 49 cm
Dimension interne:	73 cm x 33 cm x 49 cm
Dimension:	Largeur : 78 cm Profondeur : 38 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	17,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x déclaration de conformité
 1 x câble XLR
 1 x demi-collier en forme d'oméga