

## EUROLITE Jeu 2 x LED Umbrella 140 + DMX LED Color Chief + 2 x pied BS-2 EU: 20000494

2 x Umbrella LED à console d'éclairage DMX, 2 x pied d'enceinte haut et adaptateur

GTIN:



### Caractéristiques:

- DMX-controllable lighting effect umbrella with 114 SMD RGB LEDs, distributed in 7 segments
- Segments can be controlled individually via DMX
- 6 segments make the surface of the umbrella shine, one segment in the middle shines directly at the audience
- Perfect as stage background and eye-catcher for decorative purposes in shops, display windows, fair stands, hotels, bars and clubs
- Can be mounted to a lighting stand or trussing - the umbrella's angle can be adjusted
- Easy transport (can be folded), setup and installation
- Covers a large area with a diameter of 140 cm
- Built-in auto and music show programs
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom-powered USB port for QuickDMX receivers (accessories)
- Stepless RGB color mixture, dimmer and strobe effect
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Appropriate control unit included in the delivery
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 114 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
- Utilisable dans le mode CH DMX 6; 24
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- <p>EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

**Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED**

### Logistique

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page/s
- Commandé via DMX; commande de la musique via RCA (F) version encastrable; commande de la musique via microphone
- Firmware pouvant être mis à jour
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- <p>OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU
- Grand pied d'enceinte en acier, hauteur réglable de 117 à 205 cm, charge maximale 50 kg**
- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité
- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur
- Made in Europe
- <p>EUROLITE Adaptateur SPA-10S
- Pour un tube de 35 mm à filetage et vis papillon M10, charge maximale WLL 100 kg**
- Adaptateur pour installer un projecteur, une enceinte, etc. sur un trépied
- Vis à oreilles M10
- Filetage M10

## Données techniques:

Poids: 18,96 kg

### EUROLITE LED Umbrella 140

|                                   |                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement: | 20 W                                                                                                                                        |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
|                                   | Tramite                                                                                                                                     |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                   |
| Type de LED:                      | 114 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)                                                                                      |
| Canaux DMX:                       | 6; 24                                                                                                                                       |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                      |

|                            |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:                  | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain                                                                                                                                                                |
| Projection:                | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                  |
| Dimension:                 | Diamètre : Ø 140 cm                                                                                                                                                                                       |
| Poids:                     | 3,07 kg                                                                                                                                                                                                   |

#### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

|                                   |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>9V CC 800 mA                                                                                                                    |
| Puissance totale de raccordement: | 7,2 W                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                    |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M)<br>version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite |
| Programmes:                       | Programmables 24 scenes/chases répartis sur 1 page/s                                                                                                      |
| Canaux DMX:                       | Sortie 240                                                                                                                                                |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                 |
| Commande:                         | DMX; commande de la musique via RCA (F)<br>version encastrable; commande de la musique via microphone                                                     |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                      |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB (FAT 32)                                                                                                                                    |
| Port USB:                         | Type A                                                                                                                                                    |
| Couleur:                          | Noir                                                                                                                                                      |
| PC connect:                       | , Firmware pouvant être mis à jour                                                                                                                        |
| Conception du boîtier:            | (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE<br>Boîtier du pupitre                                                                                             |
| Dimension:                        | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 13,35 cm<br>Hauteur : 8,5 cm                                                                                            |
| Poids:                            | 2,25 kg                                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:          | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                                                                                                           |

#### OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale:           | 50 kg                                |
| Hauteur:                   | Maximal : 205 cm<br>Minimal : 117 cm |
| Système d'enregistrement:  | Ø 35 mm                              |
| Type (trépied en général): | Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte |
| Matériau:                  | Acier                                |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Couleur:                | Noir                   |
| Dimension de transport: | 110 cm x 17 cm x 14 cm |
| Poids:                  | 4,90 kg                |

#### **EUROLITE Adaptateur SPA-10S**

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Charge maximale BGV C1 (8 fois): | 50 kg                                |
| Charge maximale WLL (4 fois):    | 100 kg                               |
| Système d'enregistrement:        | Ø 35 mm                              |
| Type (trépied en général):       | Accessoire                           |
| Matériau:                        | Acier, thermolaqué                   |
| Plaque:                          | 1,3 cm Ø 6 cm                        |
| Filetage:                        | Filetage M10 x 25 mm                 |
| Dimension:                       | Hauteur : 13 cm<br>Diamètre : Ø 6 cm |
| Poids:                           | 0,38 kg                              |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **2 x EUROLITE LED Umbrella 140**

1 x demi-collier en forme d'oméga  
1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x câble multibroches  
1 x écran

##### **1 x EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

1 x Contrôleur  
1 x Mode d'emploi  
1 x bloc d'alimentation externe

##### **2 x OMNITRONIC Pied d'enceinte BS-2 EU**

1 x trépied

##### **2 x EUROLITE Adaptateur SPA-10S**

1 x adaptateur  
1 x Mode d'emploi