

PA Set AZX S active

Réf. : 20000525
GTIN:



PA Set AZX S active

Réf. : 20000525
GTIN:

Caractéristiques:

OMNITRONIC Subwoofer PA AZX-112A actif 300 W

Subwoofer actif Bass Reflex 12" PA, 300 W RMS

- Basse de 30 cm (12") avec bobine mobile de 63 mm
- Amplificateur de classe D de 300 W
- Entrées XLR et sorties parallèles G/D
- Sortie XLR G/D avec passe-haut
- Fréquence de coupure réglable 80 - 200 Hz
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter M20

Tube d'écartement variable, filetage M20, réglable 75-130 cm et résistant à une charge de 30 kg max.

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Boulon d'arrêt avec vis de fixation
- Version en acier avec revêtement par poudre
- Réglable en hauteur
- Filetage M20